


b-Smart



brandoni
VALVES



ROMAGNANO SESIA

11.000 MQ

VISION

Brandoni S.p.A. è nota nel mondo per la produzione di valvole industriali in Ghisa e Bronzo. Da oltre 50 anni si rivolge prevalentemente al mercato dell'impiantistica, del riscaldamento e condizionamento civile ed industriale, ma anche al settore navale, della distribuzione dell'acqua e del gas di città.

Brandoni S.p.A. is known worldwide for the production of industrial valves in Cast iron and Bronze. For over 50 years it has focused mainly on the plant engineering of domestic and industrial heating and air conditioning, but also the naval industry and the city gas and water distribution.

PERSONALIZZARE IL SERVIZIO IN BASE AL CLIENTE
CUSTOMIZATION OF THE SERVICE ACCORDING TO CUSTOMER NEED

 -Smart, Be-Brandoni

Le nostre date - Dates to remember

Primi in Italia a realizzare la valvola a sfera flangiata in ghisa, dai requisiti altamente innovativi.
The first in Italy to produce the cast iron flanged ball valve, of highly innovative requirements.



1985

Diversificazione di mercato, introduzione della gamma in bronzo per il settore navale.
Market diversification, the introduction of the bronze range for the naval industry.



1987

Ampliamento gamma per maggiori offerte commerciali
Range extension for a wider range of commercial offers.




1990

Progettazione di nuovi prodotti
Prende vita la famiglia dei disconnettori
Design of new products. The family of backflow preventers came to life.



2000

Importante investimento nuovi prodotti.
Nasce la prima valvola di bilanciamento statica, Ekoflux S.
Major investment in new products: the first static balancing valve Ekoflux S was created.



2009

Diventiamo Brandoni S.p.A. e passiamo da una strategia di prodotto ad una di mercato, rispondendo così alle diverse esigenze del contesto globale.
We became Brandoni S.p.A. moving from a product-related strategy to a market-related strategy, thereby answering the different needs of the global market.

1995



Viene costituita a Madrid la società ACUAFLOW, che opera sul mercato spagnolo del ciclo dell'acqua.
We founded the company ACUAFLOW in Madrid, which operates on the Spanish market of the water cycle.

2004

Brandoni inaugura a Qian'An in Cina uno stabilimento, prodotti fino ad allora commercializzati.
Brandoni opened a plant in Qian'An in China, which has been certified ISO 9001, which manufactures products marketed up to then according to European standards.

2006

Impianto fotovoltaico capace di produrre il 30% del consumo annuo di energia con un notevole risparmio energetico.
Photovoltaic plant to serve about 30% of the annual energy consumption with considerable savings on traditional resources.

2010



Gian Renzo e Pier Franco Brandoni fondano Fratelli Brandoni
Gian Renzo and Pier Franco Brandoni founded the Fratelli Brandoni.
1961






Continua l'ammodernamento dello stabilimento con la realizzazione del nuovo capannone logistico di 2700 metri
Continuation of the modernization of the plant with the construction of the new logistics building of 2700 metres.



Nel 2011 abbiamo festeggiato 50 anni di attività.
In 2011 we celebrated 50 years of business.

Il progetto bilanciamento prosegue con la progettazione della versione dinamica DPCV. Nascono due valvole: Ekoflux.M e Ekoflux.D.
The balancing project continued with the design of the dynamic version DPCV. Two valves were created: Ekoflux.M and Ekoflux.D.



L'ultima nata nella serie bilanciamiento è Ekoflux.PI, una valvola automatica di regolazione della portata PICV.

The latest in the balancing series is Ekoflux.PI, an automatic valve of PICV flow regulation.



Diventiamo Operatore Economico Autorizzato
We became Authorised Economic Operator



Acuaflow Valves entra nel settore HVAC cambian-
do ragione sociale: Brandoni Valvulas
Acuaflow Valves entered the HVAC industry and
became Brandoni Valvulas.



Restyling del Logo aziendale. Brandoni cambia
faccia diventando sempre più sociale e diretto
#brandonivalves
Restyling of the Company Logo. Brandoni chan-
ged face becoming more social and straight-
forward #brandonivalves



Brandoni trasferisce lo stabilimento cinese a Qing-
dao, per migliorare la posizione logistica, cambiando
anche il brand in Besmart Valves.
Brandoni moves the Chinese plant to Qingdao, to
improve the logistical position, changing also its
brand in Besmart Valves.

Progetto Green: 1-Installazione del nuovo impianto
fotovoltaico con cui l'azienda riesce a raggiungere il
50% del proprio fabbisogno energetico.
2-Avvio del progetto Plastic-Free per diminuire il con-
sumo di plastica in azienda e negli imballaggi.
Green Project: 1- Installation of new photovoltaic
plant, that allows the Company to reach 50% of its
own energy requirement. 2- Start of Plastic-Free
project to reduce the use of plastic in the Company
and in the packing.

Quale sarà la prossima data da ricordare?
What will be the next date to remember?



**WHAT'S
NEXT?**

MISSION

► QUALITA' QUALITY CONTROL

Soddisfare il cliente ed offrire una qualità totale è il nostro impegno quotidiano.
Our daily commitment is to satisfy and offer total quality to our customers.



► AFFIDABILITA' RELIABILITY

Affidabilità aziendale, attraverso persone qualificate, orientate al cliente.
Corporate reliability, through qualificate people who have focus on customers.

► INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO INNOVATION AND CONTINUOUS IMPROVEMENT

Sempre al passo con i tempi del mercato e le richieste del cliente.
Always in line with the times of the market and customer demands.

► CRESCITA SOSTENIBILE CON RISPETTO DELL'AMBIENTE SUSTAINABLE GROWTH WITH RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Oltre il 30 % dell'energia consumata in azienda proviene da fonti rinnovabili.
More than 30% of the energy consumed in the company comes from renewable sources.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



AL TUO SERVIZIO - AT YOUR SERVICE

7 ADDETTI ALLE VENDITE - SALESPEOPLE
4 RESPONSABILI DI ZONA - AREA MANAGERS
14 AGENTI DI ZONA - LOCAL AGENTS
1 TECNICO COMMERCIALE - TECHNICAL SALES
1 ADDETTO WEB MARKETING E SOCIAL - WEB MARKETING AND SOCIAL EXPERT
3 INGEGNERI E PROGETTISTI - ENGINEERS AND DESIGNERS
1 GRAFICO - GRAPHIC DESIGNER
1 RESPONSABILE LOGISTICA - LOGISTICS MANAGER
3 ADDETTI AGLI ACQUISTI - PURCHASING OFFICERS
1 RESPONSABILE IT - IT MANAGER
8 ADDETTI AL REPARTO AMMINISTRAZIONE - ADMINISTRATIVE DEPARTMENT STAFF
2 RESPONSABILI QUALITA' - QUALITY CONTROL MANAGERS
2 RESPONSABILI PRODUZIONE - PRODUCTION MANAGERS
41 OPERAI - WORKERS

I NOSTRI PRODOTTI RAGGIUNGONO 52 PAESI
OUR PRODUCTS REACH 52 COUNTRIES

2845 ARTICOLI
2845 ARTICLES

DALLA VALVOLA A SFERA IN GHISA FLANGIATA, PRIMI IN ITALIA A PRODURLA
FROM THE CAST IRON FLANGED BALL VALVE, FIRST PRODUCER IN ITALY

ALL'ULTIMA NATA, VALVOLA DI BILANCIAMENTO PICV
TO THE LATEST ADDITION, THE PICV BALANCING VALVE

► 3200 prodotti in stock
3200 product in stock

► 6000 spedizioni annue
6000 annual shipment

► 200.000 pcs: articoli prodotti/annui
200.000 pcs: product articles/annual

Indice

Index



Intercettazione <i>Shut-off valves</i>	P.11
Valvole a sfera - <i>Ball valves</i>	P.12
Valvole a farfalla - <i>Butterfly valves</i>	P.30
Saracinesche - <i>Soft seated gate valves</i>	P.40
Ghigliottine - <i>Knife gate valves</i>	P.44



Filtrazione <i>Filtration</i>	P.99
Filtri - Strainers	P.100
Cestelli - Baskets	P.104



Giunti <i>Joints</i>	P.113
-------------------------	-------



Ritegno <i>Check Valves</i>	P.49
--------------------------------	------



Nel "fiore di Brandoni" c'è tutta la storia dell'azienda: nata dalla necessità di rappresentare visivamente le sette categorie di prodotto, la loro interconnessione e unicità, il FIORE è oggi il simbolo della capacità di Brandoni di differenziarsi rimanendo coerente ed efficace.

In the "Brandoni flower" there is the whole history of the company: born from the need to visually represent the seven product categories, their interconnection and uniqueness, the FLOWER is today the symbol of Brandoni's ability to differentiate itself by remaining coherent and effective.



Regolazione *Regulation*

P.73

Valvole di bilanciamento - Balancing valves

P.74

Valvole di regolazione - Regulation valves

P.90



Protezione *Protection*

P.67

Disconnettori - Back flow preventers

P.68



Elettrovalvole *Solenoid Valves*

P.123

Sfiati *Air Vents*

P.107



	Serie B2.1	P. 12
	Serie B2.3	P. 14
	Serie B2.7	P. 16
	Serie B1	P. 18
	Serie 04.1	P. 20
	Serie 01-02 inox	P. 22
	Serie 03-04 inox	P. 26
	Serie J9	P. 30
	Serie L9	P. 34
	Serie 20.900	P. 40
	Serie 20E900	P. 42
	Serie 18	P. 44
	Serie 19E	P. 46

VALVOLE A SFERA
BALL VALVES

VALVOLE A FARFALLA
BUTTERFLY VALVES

SARACINESCHE
GATE VALVES

GHIGLIOTTINE
KNIFE GATE VALVES



Serie B2.1



DOWNLOAD
technical
documentation



Valvola a sfera flangiata in ghisa
Flanged ductile iron ball valve

Verniciatura: colore RAL 5002
Coating: RAL 5002 colour





Codice
Code

B2.100

B2.111

B2.121

B2G100 GAS

GAS

B2G111 GAS

B2G121 GAS

B2.100 FKM

B2.111 FKM

B2.121 FKM

Pressione Max
Max pressure

16 bar

Temperatura
Temperature

-10 +100 °C

-10 +70 °C

-10 +150 °C

Forature
Drilling

PN 6/10/16/ANSI150

Misure
Sizes

DN 15-250

DN 15-200

DN 15-200

Materiali
Materials

Corpo
Body

Asta
Stem
ottone
brass

O-ring

NBR

AlSi 304


AlSi 316

AlSi 304

Serie B2.3



DOWNLOAD
technical
documentation




Valvola a sfera flangiata in bronzo
Flanged bronze ball valve






	Codice Code	B2.300	B2.322	B2.377	R2.377	S2.300	S2.322	S2.377		
Scartamento Face to Face		EN 558/1 - 14		ANSI 150 Passaggio ridotto ANSI 150 Reduced bore		ANSI 150 Passaggio pieno ANSI 150 Full bore				
Pressione Max Max pressure		16 bar								
Temperatura Temperature		-10 +150 °C								
Forature Drilling		PN 6/10/16/ANSI150								
Misure Sizes		DN 15-250		DN 50-80-100-150-200		DN 15-150				
Materiali Materials	Corpo Body	bronzo bronze								
	Sfera e asta Ball and stem	ottone brass	AISI 316	bronzo-alluminio bronze-aluminium	bronzo-alluminio bronze-aluminium	ottone brass	AISI 316	bronzo-alluminio bronze-aluminium		
O-ring		FKM								
Certificazioni Certifications										



Serie B2.7



DOWNLOAD
technical
documentation



Valvola a sfera in bronzo-alluminio
Flanged aluminium/bronze ball valve





Codice
Code

B2.322

B2.377

R2.777

S2.322

S2.377

Scartamento
Face to Face

EN 558/1 - 14

ANSI 150 Passaggio ridotto
ANSI 150 Reduced bore

ANSI 150 Passaggio pieno
ANSI 150 Full bore

Pressione Max
Max pressure

16 bar

Temperatura
Temperature

-10 +150 °C

Forature
Drilling

PN 6/10/16/ANSI150

Misure
Sizes

DN 15-250

DN 50-80-100-150-200

DN 15-150

Materiali
Materials

Corpo
Body

bronzo-alluminio
bronze-aluminium

Sfera e asta
Ball and stem

AISI 316

bronzo-
alluminio
bronze-
aluminium

bronzo-alluminio
bronze-aluminium


AISI 316

bronzo-
alluminio
bronze-
aluminium


O-ring

FKM

Certificazioni
Certifications



Serie B1



DOWNLOAD
technical
documentation




Verniciatura: colore RAL 5002
Coating: RAL 5002 colour

Valvole a sfera wafer in ghisa
Wafer cast iron ball valve





Codice Code	B1.000	B1.011	B1.000	B1.011
Pressione Max Max pressure		16 bar		
Temperatura Temperature	-10 +100 °C		-10 +150 °C	
Forature Drilling		PN 16		
Misure Sizes		DN 20-100		
Materiali Materials	Corpo Body Sfera e asta Ball and stem O-ring	ghisa grigia cast iron ottone brass NBR	AISI 304 ottone brass FKM	AISI 304 AISI 304
Certificazioni Certifications				



Serie 04.1



DOWNLOAD
technical
documentation




Valvola a sfera flangiata a tre vie deviatrice
Three-way diverter flanged cast iron ball valve





Codice Code	T4100	Y4.100	T4.111	Y4.111	T4100	Y4.100	T4.111	Y4.111
Pressione Max Max pressure	16 bar							
Temperatura Temperature	-10 +100 °C						-10 +150 °C	
Forature Drilling	PN 16							
Misure Sizes	DN 50-150							
Materiali Materials	Corpo Body	ghisa sferoidale ductile iron						
	Sfera e asta Ball and stem	ottone brass	ottone brass	AISI 304	AISI 304	ottone brass	ottone brass	AISI 304
	O-ring	NBR				FKM		
Certificazioni Certifications								



Serie 01.411



DOWNLOAD
technical
documentation



Valvola a sfera flangiata Wafer in acciaio
Wafer steel flanged ball valve

INTERCETTAZIONE / SHUT-OFF VALVES





	Codice Code	01.411 PN16	01.411 PN40	01.411 ATEX
Pressione Max Max pressure	16 bar	40 bar	16 bar 40 bar	
Temperatura Temperature	-25 +150 °C			
Forature Drilling	PN 16	PN 16	PN 16 PN 40	
Misure Sizes	DN 15-150			
Materiali Materials	Corpo Body	Acciaio al carbonio Carbon steel		
	Sfera e asta Ball and stem	AISI 304		
	O-ring	PTFE		
Certificazioni Certifications	 II 2 GD c T2			



www.brandonivalves.com

DOWNLOAD
Price list



Serie 01.622



DOWNLOAD
technical
documentation



Valvola a sfera flangiata Wafer in acciaio inossidabile
Wafer stainless steel flanged ball valve





	Codice Code	01.622 PN16	01.622 PN40
Pressione Max Max pressure	16 bar	40 bar	
Temperatura Temperature		-25 +150 °C	
Forature Drilling	PN 16	PN 40	
Misure Sizes		DN 15-100	
Materiali Materials	Corpo Body	Acciaio inox Stainless steel	
	Sfera e asta Ball and stem	AISI 316	
	O-ring	PTFE	
Certificazioni Certifications		II 2 GD c T2	



www.brandonivalves.com

DOWNLOAD
Price list



Serie 02.622



DOWNLOAD
technical
documentation



Valvola a sfera flangiata in acciaio inossidabile
Stainless steel flanged ball valve



Codice
Code02622
PN16Pressione Max
Max pressure

16 bar

Temperatura
Temperature**-25 +150 °C**Forature
Drilling

PN 16

Misure
Sizes


DN 15-100

Materiali
MaterialsCorpo
BodyAcciaio inox
Stainless steelSfera e asta
Ball and stem

AISI 316

O-ring

PTFE

Certificazioni
CertificationsDOWNLOAD
Price list

Serie 03-04 inox



DOWNLOAD
technical
documentation



Valvole a sfera filettate in acciaio AISI 316 F/F
AISI 316 F/F threaded end ball valves





Codice Code	A3.622	B3.622	B3.622 ISO	C3.622	T4.622 L4.622
Pressione Max Max pressure	63 bar				
Temperatura Temperature	-25 +180 °C				
Filettatura Threading	ISO 228-1, BS (BSP)				
Misure Sizes	DN 1/4"-2"	DN 1/4"-4"	DN 1/4"-4"	DN 1/4"-4"	DN 1/4"-2"
Materiali Materials	Corpo Body	Acciaio inox Stainless steel			
	Sfera e asta Ball and stem	Acciaio inox Stainless steel			
	O-ring	PTFE			
Certificazioni Certifications					




Serie J9



DOWNLOAD
technical
documentation



Valvole a farfalla wafer
Wafer butterfly valve





Codice
Code

J9.128

J9.100

J9.120

J9.101

J9.123

J9G101 GAS

J9G171 GAS

J9.170

J9.171

J9.172

Pressione Max
Max pressure

16 bar

-10 +120 °C

Temperatura
Temperature

-10 +80 °C

Forature
Drilling

PN 6/10/16/ANSI150

Misure
Sizes

DN
40-300

DN
25-400

DN
40-400

DN
25-300

DN
40-400

DN
40-400

Materiali
Materials

Corpo
Body

Lente
Disc

AS1 316

ghisa
sferoidale
ductile iron

AS1 316

ghisa
sferoidale
ductile iron

NBR

ghisa sferoidale
ductile iron

EPDM

AS1 316

PTFE

AS1 316


AS1 316

EPDM


NBR

FKM

Certificazioni
Certifications




* codice J9X - J9X code



Serie J9.6



DOWNLOAD
technical
documentation




Valvole a farfalla wafer in AISI 316
AISI 316 Wafer butterfly valve



WRAS

UK
CA

Applicazioni Applications						
	Codice Code	J9.628	J9.620	J9.621	J9.622	J9.670
Pressione Max Max pressure				16 bar		J9.671
Temperatura Temperature		-10 +120 °C		-10 +80 °C	-10 +150 °C	-10 +120 °C
Forature Drilling				PN 6/10/16/ANSI150		
Misure Sizes				DN 40-300		
Materiali Materials	Corpo Body			AISI 316		
	Manicotto Liner	Lente Disc	EPDM	NBR	FKM	PTFE
Certificazioni Certifications			EAC	CE	IMC	Ex*
						
			PRODOTTI DA AZIENDA	PRODOTTI DA AZIENDA	PRODOTTI DA AZIENDA	PRODOTTI DA AZIENDA
			PRODUCE BY COMPANY	PRODUCE BY COMPANY	PRODUCE BY COMPANY	PRODUCE BY COMPANY
			II 2 GD c T2			



www.brandonivalves.com

DOWNLOAD
Price list



Serie L9



DOWNLOAD
technical
documentation




Valvole a farfalla Lug
Lug butterfly valve



WRAS

UK
CA


		Codice Code	
Pressione Max Max pressure		Lg.128	
Temperatura Temperature		Lg.100	
Forature Drilling		Lg.120	
Misure Sizes		Lg.101	
Manicotto Liner	Lente Disc	DN 40-300	-10 +120 °C
Materiali Materials	Corpo Body	DN 25-400	-10 +80 °C
Certificazioni Certifications	ASi 316	ghisa sferoidale ductile iron	PN 6/10/16/ANSI150
	EPDM	ASi 316	-10 +150 °C
	NBR	ghisa sferoidale ductile iron	-10 +120 °C
	FKM	ASi 316	-10 +70 °C
	PTFE		16 bar
	NBR	ghisa sferoidale ductile iron	Lg.122
		DN 40-300	Lg.123
		DN 25-300	JG101 GAS
		DN 40-300	JG121 GAS
			Lg.171 GAS
			Lg.170
			-10 +120 °C
			Lg.171
			-10 +150 °C



Serie J9.000



DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5002
Coating: RAL 5002 colour

Valvola a farfalla wafer in GJL 250
GJL 250 Wafer butterfly valve



Codice
Code

J9.000

Pressione Max
Max pressure


16 bar

Temperatura
Temperature**-10 +120 °C**Forature
Drilling

PN 6/10/16/ANSI150

Misure
SizesDN
40-300Materiali
MaterialsCorpo
Bodyghisa grigia
cast ironLente
Discghisa grigia
cast ironManicotto
Liner

EPDM

Certificazioni
Certifications

* codice J9X - J9X code



Serie L9.000



DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5002
Coating: RAL 5002 colour

Valvola a farfalla Lug in GJL 250
GJL 250 Lug butterfly valve



Codice Code	L9.000						
Pressione Max Max pressure	16 bar						
Temperatura Temperature	-10 +120 °C						
Forature Drilling	PN 6/10/16/ANSI150						
Misure Sizes	DN 40-300						
Materiali Materials	<table border="1"> <tr> <td>Corpo Body</td> <td>ghisa grigia cast iron</td> </tr> <tr> <td>Lente Disc</td> <td>ghisa grigia cast iron</td> </tr> <tr> <td>Manicotto Liner</td> <td>EPDM</td> </tr> </table>	Corpo Body	ghisa grigia cast iron	Lente Disc	ghisa grigia cast iron	Manicotto Liner	EPDM
Corpo Body	ghisa grigia cast iron						
Lente Disc	ghisa grigia cast iron						
Manicotto Liner	EPDM						
Certificazioni Certifications							


www.brandonivalves.com

DOWNLOAD
Price list



Serie 20.900-21.900



DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5005
Coating: RAL 5005 colour



Valvola a saracinesca a
cuneo gommato
Soft seated gate valve





		corpo piatto flat body		corpo ovale oval body			
Codice Code		20.900	20.901	21.900			
Pressione Max Max pressure	16 bar						
Temperatura Temperature	-10 +85 °C						
Forature Drilling	PN 6*/10/16		PN 10/16				
Misure Sizes	DN 40-300						
Materiali Materials	Corpo Body	ghisa sferoidale ductile iron					
	Cuneo Seat	ghisa sferoidale + EPDM ductile iron + EPDM	ghisa sferoidale + NBR ductile iron + NBR	ghisa sferoidale + EPDM ductile iron + EPDM			
	Stelo Stem	AISI 420					
Certificazioni Certifications							

* DN 40 - 200



Serie 20E900



DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5005
Coating: RAL 5005 colour



Valvola a saracinesca a cuneo
gommatto Corpo piatto
Soft seated gate valve Flat body



Codice Code	20E900	
Pressione Max Max pressure	16 bar	
Temperatura Temperature	-10 +70 °C	0 +80 °C
Forature Drilling	PN 10/16	
Misure Sizes	DN 40-300	DN 350-1000
Materiali Materials	Corpo Body	ghisa sferoidale ductile iron
	Cuneo Seat	ghisa sferoidale + EPDM ductile iron + EPDM
	Stelo Stem	AISI 420
Certificazioni Certifications	DM 174	


www.brandonivalves.com

DOWNLOAD
Price list



Serie 18



DOWNLOAD
technical
documentation







Verniciatura: colore RAL 5017
Coating: RAL 5017 colour

Valvola a ghigliottina
bidirezionale
Bidirectional knife gate valve



UK
CA

Codice Code	18.001	18.009	18.601	18.602	18.603	18.609	
Pressione Max Max pressure	10 bar						
Temperatura Temperature	-30 +80 °C	-30 +90 °C	-30 +80 °C	-40 +180 °C	-10 +200 °C	-30 +90 °C	
Forature Drilling	PN 10						
Misure Sizes	DN 50-600						
Materiali Materials	Corpo Body	ghisa grigia cast iron	AISI 316				
	Lama Gate	AISI 316					
	Manicotto Liner	NBR	EPDM	NBR	FKM	PTFE	EPDM
Certificazioni Certifications	 						



Serie 19E



DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5002
Coating: RAL 5002 colour



Valvola a ghigliottina unidirezionale
Unidirectional knife gate valve



Codice Code	19E101	19E109
Pressione Max Max pressure	10 bar	
Temperatura Temperature	-30 +80 °C	-30 +90 °C
Forature Drilling	PN 10	
Misure Sizes	DN 50-450	
Materiali Materials	Corpo Body	ghisa sferoidale ductile iron
	Lama Gate	AISI 316
	Manicotto Liner	NBR EPDM
Certificazioni Certifications	  	





Serie 05 P. 50



Serie W6 P. 52



Serie D6 P. 54



Serie Y6 P. 56



Serie 06-M6 P. 58



Serie 07 P. 60



Serie S6 P. 62



Serie M16 P. 64




RITEGNO / CHECK VALVES

Serie 05



DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5017
Coating: RAL 5017 colour

Valvola di ritegno a molla
Spring check valve





Codice
Code

Flangiata
Flanged

Filettata
Threaded

F5.000	F5.010	F5.002	F5.012	F5.018	T5.000	T5.002
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Pressione Max
Max pressure

16 bar

Temperatura
Temperature

-10 +100 °C

-10 +150 °C

-10 +70 °C

-10 +100 °C

-10 +150 °C

Forature/Filetti
Drilling/Threaded

PN 16

ISO 228-1

Misure
Sizes

DN
40-250

2"-4"

Materiali
Materials

Corpo
Body

ghisa grigia
cast iron

Interno
Trim
material

ottone
brass

AISI 304

ottone
brass

AISI 304

AISI 304

ottone
brass

Tenuta
Seal

NBR


FKM

EPDM certifica-
to Wrás e ACS
EPDM Wrás and
ACS approval

NBR

FKM

Certificazioni
Certifications



Serie W6



DOWNLOAD
technical
documentation





Verniciatura: colore RAL 5002
Coating: RAL 5002 colour

Valvola di ritegno a disco - wafer
Disc wafer spring check valve



Codice Code	W6.020	W6.626	
Pressione Max Max pressure	16 bar	40 bar	
Temperatura Temperature	-15 +100 °C	-25 +180 °C	
Per flange For flanges	PN6/16/ ANSI150	PN6/16/40/ ANSI 150	
Misure Sizes	DN 32-150	DN 15-150	
Materiali Materials	Corpo Body	ghisa grigia cast iron	acciaio inox stainless steel
	Disco Disc	acciaio inox stainless steel	
	Tenuta Seal	NBR	metallo/metallo metal/metal
Certificazioni Certifications			



Serie D6



DOWNLOAD
technical
documentation




Verniciatura: colore RAL 5002
Coating: RAL 5002 colour

Valvola di ritegno a doppio battente wafer
Dual-plate wafer check valve





Codice Code	D6.021	D6.031	D6.622
Pressione Max Max pressure	16 bar		
Temperatura Temperature	-10 +120 °C		-20 +150 °C
Per flange For flanges	PN16		
Materiale Materials	Misure Sizes	DN 40-600	DN 50-600
	Corpo Body	ghisa grigia cast iron	acciaio inox stainless steel
	Otturatore Plates	acciaio inox stainless steel	ghisa sferoidale ductile iron
Certificazioni Certifications	Tenuta Seal	EPDM	
		FKM	



DOWNLOAD
Price list



Serie Y6



DOWNLOAD
technical
documentation



Valvola di ritegno a Y con molla di ritorno
Y check valve with spring





Codice
Code

Y6.623

Pressione Max
Max pressure

40 bar

Temperatura
Temperature

-20 +180 °C

Filetto
Threading

ISO 228/1

Misure
Sizes

DN
1/4" - 2"

Materiali
Materials

Corpo
Body

acciaio inox
stainless steel

Otturatore
Shutter

acciaio inox
stainless steel

Tenuta
Seal

PTFE

Certificazioni
Certifications



www.brandonivalves.com

DOWNLOAD
Price list



Serie 06-M6



DOWNLOAD
technical
documentation



Valvola di ritegno a clapet wafer
Swing wafer check valve



Codice Code	senza molla without spring	06.430	06.432	06.433	06.620	06.622	06.623
	con molla with spring	M6.430	M6.432	M6.433	M6.620	M6.622	M6.623
Pressione Max Max pressure	25 bar						
Temperatura Temperature		-20 +100 °C	-20 +150 °C	-10 +200 °C	-20 +100 °C	-20 +150 °C	-10 +200 °C
Per flange For flanges	PN 6/10/16/25/ANSI150						
Misure Sizes	06.xxx	DN 50-400			DN 32-400		
	M6.xxx	DN 50-250			DN 32-250		
Materiali Materials	Corpo Body	acciaio-carbonio carbon steel			AISI 316		
	Disco Disc	acciaio-carbonio carbon steel			AISI 316		
Tenuta Seal	NBR	FKM	PTFE	NBR	FKM	PTFE	

Certificazioni
Certifications

Serie 07



DOWNLOAD
technical
documentation



Valvola di ritegno a palla
Ball check valve



Verniciatura: colore RAL 5002
Coating: RAL 5002 colour





	Codice Code	Flangiata Flanged	Filettata Threaded
		F7100	T7100
Pressione Max Max pressure	16 bar		
Temperatura Temperature	-10 +70 °C		
Forature/Filetto Drilling/Threaded	PN16	ISO 228-1	
Misure Sizes	DN 50-500	DN 1"-3"	
Materiali Materials	Corpo Body	ghisa sferoidale ductile iron	
	Palla Ball	Metallo + NBR Metal + NBR	
	Tenuta Seal	NBR	
Certificazioni Certifications			




DOWNLOAD
Price list



Serie S6



DOWNLOAD
technical
documentation



Valvola di ritegno a clapet flangiata
Flanged swing check valve





Codice
Code

S6.000

Pressione Max
Max pressure

16 bar

Temperatura
Temperature

-10 +100 °C

Forature
Drilling

PN 16

Misure
Sizes

DN
40 - 800

Materiale
Materials

Corpo
Body

ghisa grigia
cast iron

Otturatore
Shutter

ghisa grigia
cast iron

Tenuta
Seal

EPDM

Certificazioni
Certifications



Serie M16



DOWNLOAD
technical
documentation



Valvola di ritegno a ugello "Venturi"
"Venturi" check valve

Codice
Code

M16

Pressione Max
Max pressure

100 bar

Temperatura
Temperature

0 +90 °C

Forature
Drilling

PN 10/16/25/40/64/100

Misure
SizesDN
40 - 600Materiali
MaterialsCorpo
Bodyghisa grigia / ghisa sferoidale
cast iron / ductile ironOtturatore
ShutterAISI 304 / ghisa sferoidale
AISI 304 / ductile ironGuida
Guideottone / ghisa sferoidale
brass / ductile ironCertificazioni
Certifications



Serie ECO3F P. 68



Serie ECO3T P. 70



PROTEZIONE / PROTECTION

Serie ECO3F



DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5002
Coating: RAL 5002 colour




Disconnettore flangiato a zona di
pressione ridotta controllabile
Omologato EN 12729
*Flanged back flow preventer with
controllable reduced pressure zone
Homologated EN 12729*





Codice Code	ECO3F
Pressione Max Max pressure	10 bar
Temperatura Temperature	0 +65 °C
Forature Drilling	PN 10
Misure Sizes	DN 65 - 150
Materiali Materials	Corpo Body ghisa grigia cast iron
Certificazioni Certifications	   



www.brandonivalves.com


DOWNLOAD
Price list



Serie ECO3T



DOWNLOAD
technical
documentation



Disconnettore filettato a zona di
pressione ridotta controllabile
Omologato EN 12729
*Threaded end back flow preventer
with controllable reduced pressure
zone Homologated EN 12729*





Codice
Code

ECO3T

Pressione Max
Max pressure

10 bar

Temperatura
Temperature

0 +65 °C

Filetto
Threaded

ISO228/1

Misure
Sizes

DN
1/2" - 2"

Materiali
Materials

Corpo
Body

ottone
brass

Certificazioni
Certifications



	Serie Ekoflux.SVO	P. 74
	Serie Ekoflux.S	P. 76
	Serie Ekoflux.DLO	P. 78
	Serie Ekoflux.D	P. 80
	Serie Ekoflux.M	P. 82
	Serie Ekoflux.PIL/PIH	P. 84
	Serie Ekoflux.PI	P. 86
	Serie 12.000/13.000	P. 90
	Serie 14.000	P. 92
	Serie T15	P. 94
	Serie F15	P. 96



Serie Ekoflux.SVO



DOWNLOAD
technical
documentation



Valvola di bilanciamento filettata a orifizio variabile in ottone
Brass variable orifice threaded balancing valve





Codice
Code

EKOFLUX.SVO

Pressione Max
Max pressure

20 bar

Temperatura
Temperature

-20 +120 °C

Filetto
Threaded

ISO 228-1

Misure
Sizes

DN
1/2" - 2"

Materiali
Materials

Corpo
Body

Ottone / Brass

Molla
Spring

Acciaio inox / Stainless steel

Tenuta
Seal

EPDM

Certificazioni
Certifications



www.brandonivalves.com



DOWNLOAD
Price list



Serie Ekoflux.S



DOWNLOAD
technical
documentation



Valvola di bilanciamento flangiata
Flanged balancing valve



Verniciatura: colore RAL 5002
Coating: RAL 5002 colour





Codice
Code

EKOFLUX.S

Pressione Max
Max pressure

16 bar

Temperatura
Temperature

-10 +120 °C

Forature
Drilling

PN 16

Misure
Sizes

DN
40 - 400

Materiali
Materials

Corpo
Body

Ottone / Brass

Molla
Spring

Acciaio inox / Stainless steel

Tenuta
Seal

EPDM

Certificazioni
Certifications



DOWNLOAD
Price list



Serie Ekoflux.DLO



Valvola modulante di controllo della
pressione differenziale filettata DPCV
*Modulating differential pressure threaded
control valve DPCV*



Codice
Code

EKOFLUX.DLO

Pressione Max
Max pressure

16 bar

Temperatura
Temperature

0 +110 °C

Filetto
Threaded

EN10226

Misure
SizesDN
1/2" - 2"Materiali
MaterialsCorpo
Body

Ottone / Brass

Molla
Spring

Acciaio zincate / Galvanized steel

Tenuta
Seal

EPDM

Certificazioni
Certificationswww.brandonivalves.comDOWNLOAD
Price list


Serie Ekoflux.D



DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5002
Coating: RAL 5002 colour



Valvola modulante di controllo della pressione differenziale DPCV
Modulating differential pressure control valve DPCV





Codice
Code

EKOFLUX.DL

EKOFLUX.DH

Campo di pressione
differenziale controllabile
Controllable differential
pressure range

0,2 – 1 bar

0,8 – 1,6 bar

Pressione Max
Max pressure

16 bar

Temperatura
Temperature

-10 +120 °C

Forature
Drilling

PN 16

Misure
Sizes

DN
65 - 150

DN
65 - 100

Materiali
Materials

Corpo
Body

ghisa grigia / cast iron

Tenuta
Seal

EPDM

Certificazioni
Certifications



DOWNLOAD
Price list




Serie Ekoflux.M



DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5002
Coating: RAL 5002 colour



Valvola modulante di controllo
della pressione differenziale,
intercettazione e misurazione
della portata

*Modulating differential pressure
control, shut-off and flow rate
measurement valve*



Codice
Code

EKOFLUX.ML

EKOFLUX.MH

Campo di pressione
differenziale controllabile
Controllable differential
pressure range

0,2 – 1 bar

0,8 – 1,6 bar

Pressione Max
Max pressure

16 bar

Temperatura
Temperature

-10 +120 °C

Forature
Drilling

PN 16

Misure
Sizes

DN
65 - 150

DN
65 - 100

Materiali
Materials

Corpo
Body

ghisa grigia / cast iron

Tenuta
Seal

EPDM


Certificazioni
Certifications



DOWNLOAD
Price list



Serie Ekoflux.PIO



UK
CA



Codice
Code

EKOFLUX.PIO

Pressione Max
Max pressure

20 bar

Temperatura
Temperature

-10 +130 °C

Filetto
Threaded

ISO 28-1

Misure
Sizes

DN
1/2" - 1" 1/4

Materiali
Materials

Corpo
Body

ottone d2r / drz brass

Molla
Spring

Acciaio zincate / Galvanized steel

Tenuta
Seal

EPDM

Certificazioni
Certifications




Serie Ekoflux.PI MM



DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5002
Coating: RAL 5002 colour



Valvola automatica di regolazione della portata PICV
filettata DN40-50

*Threaded pressure independent threaded control valve PICV
DN40-50*





Codice Code	EKOFLUX.PI MM	
Pressione Max Max pressure	25 bar	
Temperatura Temperature	-10 +120 °C	
Filetto Threaded	ISO 228/1	
Materiali Materials	Corpo Body	ghisa grigia / cast iron
	Molla Spring	acciaio inox / stainless steel
	Tenuta Seal	EPDM
Certificazioni Certifications	 	



Serie Ekoflux.PI




DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5002
Coating: RAL 5002 colour

Valvola automatica di
regolazione della
portata flangiata PICV
*Flanged pressure
independent control valve
PICV*





Codice
Code

EKOFLUX.PI

Pressione Max
Max pressure

25 bar

Temperatura
Temperature

-10 +120 °C

Forature
Drilling

ISO 228/1

Misure
Sizes

DN
65 - 150

Materiali
Materials

Corpo
Body

ghisa grigia / cast iron

Molla
Spring

acciaio inox / stainless steel

Tenuta
Seal

EPDM

Certificazioni
Certifications



Serie 12.000-13.000



DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5005
Coating: RAL 5005 colour

Valvola di regolazione a membrana
e a pistone
Diaphragm or piston control valve



REGOLAZIONE / REGULATION



kiwa




UKCA





	12.000	13.000
Codice Code	a membrana / diaphragm valve	a pistone / piston valve
Pressione Max Max pressure	40 bar	
Temperatura Temperature	0 +70 °C	
Forature Drilling	PN16/25/40	
Misure Sizes	DN 50 - 800	
Materiali Materials		
Corpo Body	ghisa grigia / cast iron	
Certificazioni Certifications	 kiwa	



Serie 14.000



DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5005
Coating: RAL 5005 colour





Codice Code	14.000
Pressione Max Max pressure	64 bar
Temperatura Temperature	0 +70 °C
Forature Drilling	PN10/16/25/40/64
Misure Sizes	DN 80 - 800
Materiali Materials	Corpo Body
Certificazioni Certifications	ghisa sferoidale / ductile iron



Serie T15



DOWNLOAD
technical
documentation




Riduttore di pressione ad azione diretta a
pistone F/F

*Direct acting, pressure reducing valve,
with piston, F/F threaded end*



Codice Code	T15B.2Go	T15B.2No	T15C.2Wo	T15C.2Go	T15C.2No
Regolabile a valle Downstream regulation	1 - 4 bar			0.5 - 6 bar	
Pressione Max Max pressure	15 bar			25 bar	
Temperatura Temperature			0 +80 °C		
Filetto Threaded			ISO 228-1		
Misure Sizes	DN 3/8" - 3/4"	DN 1/2" - 2"	DN 1/2" - 4"		
Materiali Materials	Corpo Body	Ottone / Brass	Ottone ADZ / DZR Brass	Ottone nichelato / Nickel plated brass	
	Sede Seat	Ottone / Brass	AISI 303	Ottone / Brass	AISI 303
	Tenuta Seal		NBR		
Certificazioni Certifications					



Serie F15



DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5005
Coating: RAL 5005 colour

Codice
Code

F15.100

F15.100

Regolabile a valle
Downstream regulation

1,5 - 6 bar

5 - 12 bar

Pressione Max
Max pressure

10/16 bar

25 bar

40 bar

10/16 bar

25 bar

40 bar

Temperatura
Temperature

0 +70 °C

Forature
Drilling

PN10/16/25/40

Misure
Sizes

DN 50 - 150

Corpo
Body

ghisa sferoidale / ductile iron

Materiali
Materials

Sede
Seat

AISI 304

Tenuta
Seal

NBR

Certificazioni
Certifications



	Serie 10.000	P. 100
	Serie 11.000	P. 102
	Serie 11.000 M	P. 102
	Serie 50	P. 104




FILTRAZIONE / FILTRATION

Serie 10.000



DOWNLOAD
technical
documentation



Filtro a Y filettato con spurgo
Threaded Y strainer with drain





Codice Code	10.000						
Pressione Max Max pressure	40 bar						
Temperatura Temperature	-20 +200 °C						
Filetto Threaded	ISO7-1						
Misure Sizes	DN 1/4" - 2" 1/2						
Materiali Materials	<table border="1"> <tr> <td>Corpo Body</td><td>acciaio inox / stainless steel</td></tr> <tr> <td>Filtro Strainer</td><td>acciaio inox / stainless steel</td></tr> <tr> <td>Tenuta Seal</td><td>PTFE</td></tr> </table>	Corpo Body	acciaio inox / stainless steel	Filtro Strainer	acciaio inox / stainless steel	Tenuta Seal	PTFE
Corpo Body	acciaio inox / stainless steel						
Filtro Strainer	acciaio inox / stainless steel						
Tenuta Seal	PTFE						
Certificazioni Certifications	 II 2 GD c T2						



www.brandonivalves.com

DOWNLOAD
Price list




Serie 11.000 - 11.000M



DOWNLOAD
technical
documentation



Verniciatura: colore RAL 5005
Coating: RAL 5005 colour



Filtro a Y flangiato con spurgo e versione "M" con Magnete
Flanged Y strainer with drain and "M" version with Magnet





Codice Code	11.000	11.000 R	11.000 M
	con spurgo / with drain	con rubinetto / with mini-valve	con magnete / with Magnet
Pressione Max Max pressure		16 bar	
Temperatura Temperature		-10 +100 °C	
Forature Drilling		PN 16	
Misure Sizes		DN 32 - 400	DN 50 - 400
Materiali Materials	Corpo Body	ghisa grigia / cast iron	
	Filtro Strainer	AISI 304	
	Tappo Plug	AISI 304	

Certificazioni
Certifications



www.brandonivalves.com

DOWNLOAD
Price list



Serie 50.000



DOWNLOAD
technical
documentation



Cestello filtrante
Strainer baskets

Codice
Code

50.000

52.000

53.000

51.000

flangiato / flanged

filettato / threaded

Pressione Max
Max pressure

16 bar

Forature / Drilling
Filetto / Threaded

PN 16

ISO7-1

Misure
Sizes

DN 40 - 400

DN 2" - 4"

Materiali
MaterialsCorpo
Bodyacciaio zincato
galvanized steel


AISI 304

AISI 3016

AISI 304

Raccordo
Connection

Nylon

Certificazioni
Certifications



Serie D24

P. 108



Serie DAR 25

P. 110

Serie D24



Sfiati tripla funzione
Triple function air vent

Applicazioni
Applications



Codice
Code

D24.000

D24.060

Pressione Max
Max pressure

10/16/25/40 bar

Temperatura
Temperature

-10 +80 °C

Forature
Drilling

PN 10/16/25/40

Misure
Sizes

DN 40 - 200

Materiali
Materials

Corpo
Body

ghisa sferoidale / ductile iron

Galleggiante
Float

Polipropilene
Polypropylene

AISI 316

Tenuta
Seal

EPDM

Certificazioni
Certifications



DOWNLOAD
Price List



Serie DAR25



Sfatoi tripla funzione per acque reflue
Triple function Sewage air vent

Applicazioni
Applications



Codice
Code

DAR25

Pressione Max
Max pressure

10/16/25 bar

Temperatura
Temperature

-10 +80 °C

Forature
Drilling

PN 10/16/25

Misure
Sizes

DN 50 - 200

Materiali
Materials

Corpo
Body

ghisa sferoidale / ductile iron

Galleggiante
Float

AISI 316

Tenuta
Seal

NBR

Certificazioni
Certifications



www.brandonivalves.com

DOWNLOAD
Price list





Serie F8

P. 114



Serie T8

P. 116



Serie W8

P. 118



Serie C9

P. 120



GIUNTI / JOINTS

Serie F8



DOWNLOAD
technical
documentation



Giunto elastico flangiato in gomma
Flanged elastic rubber joint



Codice Code	F8.500	F8.520	F8.100	F8.508
Pressione Max Max pressure	16 bar			
Temperatura Temperature	-10 +100 °C		-10 +80 °C	-10 +100 °C
Forature Drilling	PN 10/16			
Misure Sizes	DN 32-600	DN 32-300	DN 32-600	DN 40-300
Materiali Materials	Corpo Body	EPDM		NBR
	Flange Flanges	acciaio zincato galvanized carbon steel	AISI 316	acciaio zincato galvanized carbon steel
Certificazioni Certifications	 		 	



Serie T8



DOWNLOAD
technical
documentation



Giunto elastico filettato in gomma
Threaded elastic rubber joint



Codice Code	T8.500	T8.510	T8.100	T8.508
Pressione Max Max pressure	16 bar			
Temperatura Temperature	-10 +100 °C		-10 +80 °C	-10 +100 °C
Filetto Threaded	ISO 228-1			
Misure Sizes	DN 32-600	DN 32-300	DN 32-600	DN 40-300
Materiali Materials	Corpo Body	EPDM		NBR
	Bocchetti Pipe union	acciaio zincato galvanized carbon steel	AISI 304	acciaio zincato galvanized carbon steel
Certificazioni Certifications	 			


www.brandonivalves.com

DOWNLOAD
Price list



Serie W8



DOWNLOAD
technical
documentation



Giunto elastico in gomma antivibrante
Vibration-damping rubber expansion joint



Codice Code	W8.500	
Pressione Max Max pressure	10/6 bar	
Temperatura Temperature	-10 +100 °C	
Forature Drilling	PN 10/16	
Misure Sizes	DN 32-600	
Materiali Materials	Corpo Body	EPDM
	Flangia Flange	acciaio al carbonio, zincato carbon steel, galvanised
Certificazioni Certifications	 DM 174	



Serie C9



Giunto di smontaggio
Dismantling joint

GIUNTI / JOINTS



Codice Code	C9.500	C9.500 T	C9.500 TI
Pressione Max Max pressure	10/6/25 bar		
Temperatura Temperature			
Forature Drilling	PN 10/16/25		
Misure Sizes	Corpo Body	AISI 304	
	Flangia Flange	acciaio al carbonio carbon steel	AISI 316
Materiali Materials	Bulloneria Nuts, bolts	acciaio zincato galvanized carbon steel	AISI 316
Certificazioni Certifications			





Serie 84

P. 124



Serie 86

P. 124



Serie 87

P. 124



ELETTRICO/OLEO / SOLENOID VALVES

Serie 84 - 86 - 87



Elettrovalvola servoassistita NC
NC Solenoid valve, servo-actuated



DOWNLOAD
technical
documentation



Elettrovalvola servocomandata NC
NC Solenoid valve, pilot-operated



DOWNLOAD
technical
documentation



Elettrovalvola servocomandata NA
NA Solenoid valve, pilot-operated



DOWNLOAD
technical
documentation

Codice Code	84	86	87								
Pressione Max Max pressure	normalmente chiusa / normally closed	normalmente chiusa / normally closed	normalmente aperta / normally open								
Temperatura Temperature	-10 +150 °C		-10 +90 °C								
Filetto Threaded		ISO 228-1									
Misure Sizes	DN 3/8" - 1"	DN 3/8" - 2"	DN 3/8" - 2"								
Materiali Materials	<table border="1"> <tr> <td>Corpo Body</td> <td>ottone / brass</td> </tr> <tr> <td>Parti magnetiche Magnetic parts</td> <td>acciaio inox / stainless steel</td> </tr> <tr> <td>Membrana Membrane</td> <td>FKM</td> </tr> <tr> <td>Certificazioni Certifications</td> <td> </td> </tr> </table>	Corpo Body	ottone / brass	Parti magnetiche Magnetic parts	acciaio inox / stainless steel	Membrana Membrane	FKM	Certificazioni Certifications			
Corpo Body	ottone / brass										
Parti magnetiche Magnetic parts	acciaio inox / stainless steel										
Membrana Membrane	FKM										
Certificazioni Certifications											



Attuatori pneumatici *Pneumatic actuators*



DOWNLOAD
technical
documentation



Attuatori elettrici *Electric actuators*



DOWNLOAD
technical
documentation

Riduttori manuali *Gear box*



DOWNLOAD
technical
documentation





Box finecorsa
Limit switch


Riduttore manuale disinnestabile
Disconnectable gear



Elettrovalvola Namur
Namur solenoid valve



Posizionatore
Positioner





Kit per montaggio attuatori
Actuator mounting kit

Condizioni di vendita / Sales conditions

1) Definizioni

1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate "Condizioni di Vendita"), i seguenti termini avranno il significato di seguito ad essi attribuiti:

- "Brandoni": Brandoni S.p.A.
- "Cliente": qualunque impresa, società o ente che acquisti i Prodotti di Brandoni da quest'ultima;
- "Prodotti": i beni prodotti, assemblati e/o venduti da Brandoni;
- "Ordine/i": ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti inoltrata dal Cliente a Brandoni esclusivamente tramite fax o e-mail;
- "Vendita/e": ciascun contratto di vendita concluso tra Brandoni e il Cliente a seguito del ricevimento, da parte del Cliente, dell'accettazione scritta dell'Ordine da parte di Brandoni;
- "Marchi": tutti i marchi di cui Brandoni è proprietaria o licenziataria;
- "Diritti di Proprietà Intellettuale": tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale di Brandoni, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i diritti relativi a brevetti per invenzioni, disegni o modelli, modelli di utilità, Marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, siano stati tali diritti registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura simile o avente effetto equivalente.

2) Scopi

2.1 Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le Vendite di Prodotti. Nel caso di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni di Vendita e le condizioni e i termini pattuiti nella singola Vendita, quest'ultimo prevarrà. Brandoni non sarà vincolata da eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente (di seguito, "CGA"), neanche nell'ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione di provenienza del Cliente, senza il preventivo consenso scritto di Brandoni. Le CGA non saranno vincolanti per Brandoni neppure per effetto di tacito consenso.

2.2 Brandoni si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi previsione delle presenti Condizioni di Vendita, restando inteso che tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte le Vendite concluse a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica al Cliente delle nuove Condizioni di Vendita.

3) Certificati e dichiarazioni di conformità

Certificati EN 10201 - 2.1 e 2.2 - € 10,00-/cad.

Certificato EN 10204 - 3.1 Collaudo funzionale dei prodotti finiti = € 30,00-/cad.

4) Ordini e Vendite

4.1 Il Cliente dovrà inoltrare a Brandoni Ordini specifici contenenti la descrizione dei Prodotti, la quantità richiesta, il prezzo ed i termini richiesti per la consegna.

4.2 Importo minimo di fornitura: € 300- netti. Gli ordini occasionalmente d'importo inferiore a € 300- potranno essere gestiti con l'aggiunta di € 25- di spese di gestione (trasporto escluso). Le forniture al di sotto dei € 100- invece non potranno essere prese in carico.

4.3 La Vendita dovrà ritenersi conclusa: (I) nel momento in cui il Cliente riceva da parte di Brandoni una conferma scritta (tale conferma potrà essere inviata via e-mail, fax o mezzi telematici), conforme ai termini e alle condizioni dell'Ordine; (II) o, nel caso in cui il Cliente riceva da parte di Brandoni una conferma scritta contenente termini differenti da quelli contenuti nell'Ordine, decorsi due giorni lavorativi dalla data di ricezione della conferma contenente termini differenti senza che nel suddetto periodo pervenga a Brandoni contestazione scritta da parte del Cliente; (III) o, in assenza di conferma scritta da parte di Brandoni, nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati al Cliente.

4.4 Gli Ordini regolarmente accettati da Brandoni non potranno essere annullati dal Cliente senza il consenso scritto di Brandoni.

5) Prezzo dei Prodotti

5.1 I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi di Brandoni in vigore al momento dell'inoltro dell'Ordine da parte del Cliente o, qualora il Prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il listino prezzi non sia disponibile, quelli indicati nell'Ordine e confermati per iscritto da Brandoni al momento dell'accettazione dell'Ordine. Eccetto quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, i predetti prezzi saranno calcolati franco fabbrica, al netto dell'IVA e degli sconti. Tali prezzi non comprendono i costi d'imballaggio, spedizione e trasporto dai locali di Brandoni a quelli del Cliente. Tali costi dovranno essere sostenuti separatamente dal Cliente.

5.2 Brandoni si riserva il diritto di modificare unilateralmente, senza preavviso e con effetto immediato, i prezzi riportati nel listino prezzi nei casi in cui l'adeguamento sia dovuto a circostanze che siano fuori dal suo controllo (a merito esemplificativo: un aumento del prezzo delle materie prime e del costo del lavoro, o cambiamenti nei tassi di cambio). In tutti gli altri casi, la modifica sarà comunicata al Cliente e avrà effetto su tutti gli Ordini ricevuti da Brandoni a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui le modifiche sono state notificate al Cliente.

6) Imballi

6.1 Sfuso a vista: gratis.

6.2 Standard (scatola, pallet); secondo il peso e la distanza: 1% del valore della fornitura.

6.3 Nel caso in cui necessitino imballi speciali, il prezzo degli stessi verrà concordato di volta in volta tra Brandoni e il Cliente.

7) Termini di consegna

7.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, Brandoni consegnerà i prodotti franco fabbrica presso i propri stabilimenti, così come questo termine è definito negli Incoterms 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna. Se richiesta, Brandoni si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese del Cliente.

7.2 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell'Ordine come accettato nella conferma d'ordine o, qualora il termine non sia stato indicato nell'Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto.

7.3 Salvo quanto previsto dal precedente art. 7.2, Brandoni non potrà essere considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaurività:

- a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella trasmissione a Brandoni di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti;
- b) difficoltà nell'ottenere rifornimenti delle materie prime;
- c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini;
- d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte le altre cause di forza maggiore;
- e) ritardi da parte dello spedizioniere.

7.4 Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzzi di alcun genere.

7.5 Eventuali ritardi di altra natura autorizzeranno il Cliente ad annullare l'Ordine, ma non a ritardare i pagamenti a richiedere rimborsi o danni di alcun genere.

8) Trasporto

8.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, il trasporto avverrà sempre a spese e rischio del Cliente. Nel caso in cui a Brandoni, ai sensi dell'art. 7.1, venga richiesto di occuparsi del trasporto dei Prodotti, la stessa sceglierà il mezzo di trasporto che riterrà più appropriato in mancanza di specifiche istruzioni del Cliente.

1) Definitions

1.1 For the purposes of these general conditions of sale (hereinafter referred to as "Conditions of Sale"), the following terms shall have the meaning attributed below:

- "Brandoni": Brandoni S.p.A.;
- "Customer": any business, company or entity that purchases the Products of Brandoni from the latter;
- "Products": the goods manufactured, assembled and/or sold by Brandoni;
- "Order/s": each proposal for the purchase of Products sent by the Customer to Brandoni exclusively by fax or e-mail;
- "Sale/s": each sale contract concluded between Brandoni and the Customer following receipt, by the Customer, of written acceptance of the Order from Brandoni;
- "Trademarks": all the trademarks regarding which Brandoni is the owner or licensor.
- "Intellectual Property Rights": all intellectual and industrial property rights of Brandoni, including, without any limitation, the rights relating to: patents for inventions, drawings or models, utility models, trademarks, know-how, technical specifications, data, regardless of whether said rights have been registered, as well as any claim or registration relating to said rights and any other rights or form of protection of a similar nature or having equivalent effect.

2) Scope

2.1 These Conditions of Sale apply to all Sales of Products. In the event of any inconsistency between the terms and conditions set forth in these Conditions of Sale and the terms and conditions agreed in the individual Sale, the latter shall prevail. Brandoni shall not be bound by any general conditions of purchase of the Customer (hereinafter "GCP"), not even if reference shall be made to them or they shall be contained in the orders or in any other documentation of the Customer, without the prior consent written of Brandoni. The GCP shall not be binding for either Brandoni nor for effect of tacit consent.

2.2 Brandoni reserves the right to add, modify or eliminate any provision of these Conditions of Sale, it being understood that said additions, modifications or eliminations shall apply to all Sales concluded from the thirtieth day following the notification to the Customer of the new Conditions of Sale.

3) Certificates and declarations of conformity

Certificates EN 10201 - 2.1 and 2.2 - € 10,00-/each

Certificate EN 10204 - 3.1 Functional testing of finished products = € 30,00-/each

Certificate EN 10204 - 3.1 Testing on materials, to be requested in the order phase - € 400,00-/each

4) Orders and Sales

4.1 The Customer shall send to Brandoni specific Orders containing the description of the Products, the quantity required, the price and the terms required for delivery.

4.2 Minimum supply amount: € 500- net. Orders of less than € 500- may be processed with the addition of € 50- handling fees (excluding transport). Instead, supplies below € 100- may not be processed.

4.3 The Sale shall be deemed concluded: (I) when the Customer receives written confirmation from Brandoni (said confirmation can be sent via e-mail, fax or electronic means), compliant with the terms and conditions of the Order; (II) or, if the Customer receives written confirmation from Brandoni containing terms that differ from those contained in the Order, after two business days from the date of receipt of the confirmation containing differing terms without receipt by Brandoni of written dispute by the Customer in the aforementioned period; (III) or, in the absence of written confirmation from Brandoni, when the Products shall be delivered to the Customer.

4.4 Orders regularly accepted by Brandoni may not be cancelled by the Customer without the written consent of Brandoni.

5) Price of Products

5.1 The prices of Products shall be as indicated in the Brandoni price list in force when the Order is sent by the Customer or, if the Product is not in the price list or the price list is not available, as indicated in the Order and confirmed in writing by Brandoni upon acceptance of the Order. Except as otherwise agreed in writing between the parties, the above prices shall be calculated ex works, excluding VAT and discounts. These prices do not include packaging, shipping and transport costs from the Brandoni premises to those of the Customer. These costs shall be borne separately by the Customer.

5.2 Brandoni reserves the right to unilaterally modify, without notice and with immediate effect, the prices indicated in the price list if the adjustment is due to circumstances that are beyond its control (merely by way of example: an increase in the price of raw materials and labour costs, or changes in exchange rates). In all other cases, modifications shall be communicated to the Customer and shall have effect on all Orders received by Brandoni from the thirtieth day after the date on which the modifications were notified to the Customer.

6) Packaging

6.1 Unpackaged on delivery: free.

6.2 Standard (box, pallet): according to the weight and distance: 1% of the value of the supply.

6.3 If special packaging shall be required, the price thereof shall be agreed from time to time between Brandoni and the Customer.

7) Delivery terms

7.1 Except as may be otherwise agreed in writing between the parties, Brandoni shall deliver the products to its plants ex works, as said term is defined in the Incoterms 2010 published by the International Chamber of Commerce in their latest version in force at the time of delivery. If required, Brandoni shall handle the transport of Products at the risk, cost and expense of the Customer.

7.2 Delivery shall be made within the term indicated in the Order as accepted in the order confirmation or, if the term shall not be indicated in the Order, within 60 days from the first business day following confirmation of the individual Order. The delivery terms are indicative and are not essential terms pursuant to art. 1457 of the Civil Code and, in any case, do not include transport time.

7.3 Except as provided for in preceding art. 7.2, Brandoni may not be held liable for delays or non-delivery attributable to circumstances beyond its control, such as by way of example and without limitation:

- a) inadequate technical data or inaccuracies or delays on the part of the Customer in sending to Brandoni information or data necessary for the shipment of the Products;
- b) difficulty in obtaining supplies of raw materials;
- c) problems related to production or to planning of orders;
- d) partial or total strikes, power failures, natural disasters, measures imposed by public authorities, difficulties in transport, causes of force majeure, civil unrest, terrorist attacks and all other causes of force majeure;
- e) delays by the shipping company.

7.4 The occurrence of some of the events listed above shall not entitle the Customer to claim compensation for any damages or indemnity of any kind.

7.5 Any other types of delays shall entitle the Customer to cancel the Order, but not to delay payments or request reimbursements or damages of any kind.

8) Transport

8.1 Except as may be otherwise agreed in writing between the parties, transport shall always be at the expense and risk of the Customer. If Brandoni, pursuant to art. 7.1, shall be required to handle the transport of the Products, it shall choose the means of transport deemed most appropriate in the absence of specific instructions from the Customer.

8.2 Brandoni may not be held liable for any damages, breakages, tampering or shortfalls that may occur after the release of the Products from its factory.

8.3 Any claims or disputes arising out of or related to the transport and/or complementary and/or ancillary operations shall be proposed by the Customer exclusively with respect to the carrier.

8.4 Goods in transit are not covered under any transport insurance policy.

8.2) Brandoni non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali avarie, rotture, manomissioni o ammarchi che si dovessero verificare dopo l'uscita dei Prodotti dal suo stabilimento.

8.3) Eventuali reclami o contestazioni derivanti o connessi al trasporto e/o alle operazioni complementari e/o accessorie ad esso dovranno essere proposte dal Cliente esclusivamente nei confronti del vettore.

8.4) La merce in viaggio non è coperta da alcuna polizza assicurativa trasporto.

9) Resi

9.1) Salvo diverso accordo scritto, i prodotti sono resi FCA - Brandoni S.p.A., Via Novara n. 199, 28078 Romagnano Sesia - Incoterms 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna - e viaggeranno a rischio e pericolo del Cliente, anche nel caso in cui vengano resi franco destino con addebito in fattura a carico Cliente.

10) Pagamenti

10.1) Salvo diverso accordo scritto tra le parti, Brandoni, a sua discrezione, emetterà le fatture al momento dell'accettazione dell'Ordine o della consegna dei Prodotti.

10.2) I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro ed entro i termini pattuiti.

10.3) Il mancato pagamento nel tempo concordato darà diritto a Brandoni di chiedere al Cliente il pagamento degli interessi scaduti al tasso stabilito dal Decreto Legislativo n. 231/02.

10.4) Il mancato pagamento o il ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni daranno a Brandoni il diritto di sospendere la consegna dei Prodotti e risolvere ogni singola Vendita sottoscritta. La sospensione della consegna dei Prodotti o la risoluzione delle Vendite non darà il diritto al Cliente di pretendere alcun risarcimento dei danni.

10.5) Ogni reclamo relativo ai Prodotti e/o alla consegna dei medesimi non potrà in alcun caso giustificare la sospensione o il ritardo nel pagamento.

11) Non-conformità

11.1) Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati al Cliente rispetto al tipo ed alla quantità indicata nell'Ordine dovrà essere denunciata per iscritto a Brandoni entro otto giorni dalla scoperta della difformità. Qualora la denuncia non venga comunicata entro il predetto termine, i Prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal Cliente.

12) Garanzia

12.1) Salvo diverso accordo scritto tra le parti, Brandoni garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi/difetti (con esclusione di quelle parti dei Prodotti che non sono prodotte da Brandoni) per un periodo di un anno decorrente dalla data di consegna dei medesimi al Cliente.

- danni causati durante il trasporto;
- uso negligente o improprio degli stessi;
- inosservanza delle istruzioni di Brandoni relative al funzionamento, manutenzione ed alla conservazione dei Prodotti;
- riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta di Brandoni.

12.2) A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, Brandoni si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare a propria cura e spese ciascun Prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.

12.3) Il Cliente dovrà denunciare per iscritto a Brandoni la presenza di vizi o difetti entro 8 giorni dalla consegna dei Prodotti se si tratta di vizi o difetti palese, oppure, entro 8 giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza.

12.4) I Prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso lo stabilimento di Brandoni (Romagnano Sesia, Via Novara n. 199), o in qualsiasi altro luogo che quest'ultima indicherà di volta in volta, a costi e spese a carico del Cliente, salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire a Brandoni l'espletamento dei necessari controlli. La garanzia non copre danni e/o difetti dei Prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal Cliente o dall'utente finale.

12.5) In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso Brandoni se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corrispondenze del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia.

12.6) Brandoni non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei Prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all'Unione Europea. Nessun'altra garanzia, espresa o implicita, quale, a titolo esemplificativo, la garanzia di buon funzionamento o di idoneità per uno scopo specifico, è concessa con riferimento ai Prodotti.

12.7) Senza pregiudizio a quanto indicato nel precedente art. 11.3 e salvo il caso di dolo o colpa grave, Brandoni non sarà responsabile per qualsivoglia danno derivante e/o connesso ai vizi dei Prodotti. In ogni caso, Brandoni non potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o conseguenziali di qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, le perdite derivanti dall'inattività del Cliente o il mancato guadagno.

13) Diritti di Proprietà Intellettuale

13.1) I diritti di Proprietà Intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà di Brandoni e la loro comunicazione o utilizzo nell'ambito delle presenti Condizioni di Vendita non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo al Cliente. Il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

13.2) Il Cliente dichiara che:

- (I) Brandoni è l'esclusiva titolare dei Marchi;
- (II) si asterrà dall'utilizzare e dal registrare marchi simili e/o confondibili con i Marchi;
- (III) utilizzerà i Marchi esclusivamente in ottemperanza alle istruzioni di Brandoni ed esclusivamente per i fini cui alle presenti Condizioni di Vendita.

14) Mutamento nelle condizioni patrimoniali del Cliente

14.1) Brandoni avrà diritto a sospendere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Vendita dei prodotti, in base all'art. 1461 del Codice Civile Italiano, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione salvo che sia prestata idonea garanzia.

15) Domicilio legale, legge applicabile e giurisdizione

15.1) Brandoni è legalmente domiciliata presso la sua sede principale.

15.2) Le Condizioni di Vendita e ogni singola Vendita saranno regolate e interpretate in conformità alla Legge Italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.

15.3) Qualora il Cliente abbia la propria sede in Italia o in altro Paese membro della Unione Europea (fatta eccezione per la Danimarca), eventuali controversie derivanti da, o connesse alle, presenti Condizioni di Vendita e/o ad ogni Vendita saranno sottoposte ad un preventivo tentativo di conciliazione attraverso la mediazione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 28/10 e succ. modif.

15.4) Qualora il tentativo di mediazione fallisca, sarà competente a conoscere del successivo giudizio il Tribunale di Novara in via esclusiva.

15.5) Qualora viceversa il Cliente abbia la propria sede in Danimarca o in altro Stato non appartenente alla Unione Europea, le eventuali controversie derivanti da, o connesse alle, presenti Condizioni di Vendita e/o ad ogni Vendita saranno decise da un Arbitro Unico nominato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale di Milano; sede dell'Arbitro sarà Milano, e il Tribunale Arbitrale giudicherà secondo equità; lingua dell'Arbitro sarà l'inglese.

15.6) Salvo quanto pattuito nel precedente art. 15.4, e per i casi vi contemplati, Brandoni si riserva il diritto, quando promotore di una azione legale in qualità di attore, di promuovere tale azione nel luogo di residenza del Cliente, in Italia o all'estero.

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. La Brandoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle valvole senza preavviso. Per maggiori informazioni www.brandonivalves.it.

9) Returns

9.1) Unless as otherwise agreed in writing, products shall be returned FCA - Brandoni S.p.A., Via Novara 199, 28078 Romagnano Sesia - Incoterms 2010 published by the International Chamber of Commerce in their latest version in force at the time of delivery - and shall be in transit at the risk of the Customer, even if returned carriage paid invoiced to the Customer.

10) Payments

10.1) Unless as otherwise agreed in writing between the parties, Brandoni, at its discretion, shall issue invoices upon acceptance of the Order or delivery of Products.

10.2) Payments shall be made in Euro and within the agreed terms.

10.3) Failure to pay within the agreed term shall entitle Brandoni to ask the Customer to pay the interest due at the rate established by Legislative Decree no. 231/02.

10.4) Non-payment or delay in payment exceeding 30 days shall entitle Brandoni to suspend delivery of Products and terminate each signed Sale. Suspension of the delivery of Products or termination of Sales shall not entitle the Customer to claim any compensation for damages.

10.5) Any claim relating to the Products and/or delivery thereof shall in no case justify suspension or delay in payment.

11) Non-conformity

11.1) Any non-conformity of Products delivered to the Customer with respect to the type and quantity indicated in the Order shall be reported in writing to Brandoni within eight days of discovery of the discrepancy. If the report shall not be made within the aforementioned term, the Products delivered shall be deemed conform to those ordered by the Customer.

12) Warranty

12.1) Unless as otherwise agreed in writing between the parties, Brandoni warrants that the Products are free from flaws/defects (with the exception of parts of Products that are not manufactured by Brandoni) for a period of one year from the date of delivery thereof to the Customer.

- damage caused during transport;
- negligent or improper use thereof;
- failure to observe the instructions of Brandoni related to the functioning, maintenance and storage of Products;
- repairs or modifications made by the Customer or third parties without the prior written authorization of Brandoni.

12.2) Provided that the claim made by the Customer is covered by the warranty and notified in the terms referred to in this article, Brandoni shall undertake, at its discretion, to replace or repair at its own expense each Product or parts thereof that present flaws or defects.

12.3) The Customer shall report in writing to Brandoni the presence of flaws or defects within 8 days of delivery of Products if they are obvious flaws or defects, or, within 8 days of discovery in case of flaws or defects that are hidden or not detectable by an person with average diligence.

12.4) Products reported shall be immediately sent to the Brandoni plant (Romagnano Sesia, Via Novara 199), or to any other place that the latter shall indicate from time to time and costs and expenses shall be borne by the Customer, unless as otherwise agreed between the parties, in order to allow Brandoni to perform the necessary verifications. The warranty does not cover damages and/or defects of Products arising from anomalies caused by, or related to, parts assembled/added directly by the Customer or end user.

12.5) In any case, the Customer may not assert any warranty claims towards Brandoni if the price of the Products has not been paid under the conditions and within the terms agreed, even if non-payment of the price under the conditions and within the terms agreed refer to Products that are different from those for which the Customer intends to enforce the warranty.

12.6) Brandoni shall recognize no warranty as to the conformity of Products with the rules and regulations of countries that are not part of or do not belong to the European Union. No other warranty, expressed or implied, such as, by way of example, warranty of proper functioning or suitability for a specific purpose, shall be granted with reference to Products.

12.7) Without prejudice to as indicated in preceding art. 11.3 and except in case of fraud or gross negligence, Brandoni shall not be liable for any damages arising from and/or related to flaws of Products. In any case, Brandoni may not be held liable for indirect or consequential damages of any kind, such as, by way of example, losses resulting from inactivity of the Customer or loss of earnings.

13) Intellectual Property Rights

13.1) Intellectual Property Rights are the complete and exclusive property of Brandoni and communication or use thereof within these Conditions of Sale shall not create, in relation thereto, any right or claim for the Customer. The Customer undertakes not to take any action inconsistent with the ownership of the Intellectual Property Rights.

13.2) The Customer declares that:

- (I) Brandoni is the exclusive owner of the Trademarks;
- (II) it shall abstain from using and registering trademarks that are similar and/or confusingly similar to the Trademarks;
- (III) it shall use the Trademarks only in accordance with the instructions of Brandoni and only for the purposes set out in these Conditions of Sale.

14) Change in the financial conditions of the Customer

14.1) Brandoni shall be entitled to suspend the fulfilment of the obligations arising from the Sale of the products, under art. 1461 of the Italian Civil Code, if the financial conditions of the Customer shall become such as to jeopardize payment of the amount unless sufficient guarantee shall be provided.

15) Registered address, applicable law and jurisdiction

15.1) Brandoni is legally domiciled at its headquarters.

15.2) The Conditions of Sale and each Sale shall be governed and construed in accordance with Italian law, with the exclusion of the Vienna Convention of 1980 on contracts for the international sale of goods.

15.3) If the Customer has its registered office in Italy or in another member country of the European Union (except Denmark), any disputes arising from, or related to, these Conditions of Sale and/or any Sale shall be subject to a prior attempt at settlement through mediation, in accordance with Legislative Decree no. 28/10 and subsequent amendments.

15.4) If the attempt at mediation shall fail, the Court of Novara shall have jurisdiction in the subsequent proceedings on an exclusive basis.

15.5) If conversely the Customer has its registered office in Denmark or in another State outside the European Union, any dispute arising from, or related to, these Conditions of Sale and/or any Sale shall be decided by a Sole Arbitrator appointed in accordance with the Regulation of the International Chamber of Arbitration of Milan. Arbitration shall be based in Milan, and the Arbitral Tribunal shall judge fairly. Arbitration language shall be English.

15.6) Except as stipulated in preceding art. 15.4, and for cases covered therein, Brandoni reserves the right, when promoter of a legal action as a claimant, to promote such action in the place of residence of the Customer, in Italy or abroad.

Brandoni SpA reserves the right to make changes in design and/or construction of the products at any time without prior notice. The present pricelist revokes any previous one. For further information, please refer to www.brandonivalves.it.



Via Novara 199
28078 Romagnano Sesia (NO) ITALIA
Tel +39 0163 828111 Fax +39 0163 828130

www.brandonivalves.com
info@brandoni.it

Spagna/Spain: Brandoni Valvulas S.L.

