


DEUMIDIFICATORI per piscine

SP


SPW



SP



SPW



INTRODUZIONE

I deumidificatori della serie SP sono stati progettati per essere installati direttamente nell'ambiente da deumidificare, mentre quelli della serie SPW per essere installati nell'ambiente tecnico adiacente a quello da deumidificare. Il telaio e la carrozzeria sono in acciaio zincato e verniciato mentre gli scambiatori in rame e alluminio vengono verniciati per garantire la protezione dal cloro, sempre presente negli ambienti tipo piscina. Il nuovo controllo elettronico, comune a tutti i modelli, può essere installato a parete assieme alla sonda di umidità e temperatura rendendo questi apparecchi estremamente versatili per ogni tipo di applicazione.

INTRODUCTION

SP Series dehumidifiers are designed to be installed directly into the environment to be dried, while those of the SPW series to be installed in the technical adjacent to the room to be dehumidified. The chassis and body are made of galvanized steel and copper and aluminium heat exchangers are coated to protect from chlorine, always present in environments such as swimming pool. The new electronic control, common to all models, can be installed on the wall together with the humidity and temperature sensor making these devices extremely versatile for each type of application.

Swimming pool DEHUMIDIFIERS



CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15
35020 Albignasego (PD) - Italia
www.cuoghi-luigi.it

DEUMIDIFICATORI per piscine

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Facili da installare.
- Nuovo controllo elettronico.
- Scambiatori verniciati.
- Controllo elettronico remotabile.
- Fino a 4 modalità di funzionamento.
- Completamente automatico.
- Ripristino automatico del funzionamento dopo interruzione di corrente.
- Nuovo filtro dell'aria.
- Nuovo sensore umidità/temperatura.

Accessori

- Scambiatore aria/acqua.
- Resistenza di riscaldamento, 2000 W.
- Sensore remoto di umidità e temperatura
- Cavo di comando per controllo remoto
- Griglia di aspirazione con filtro (solo SPW).
- Griglia di mandata (solo SPW).

info@cuoghi-luigi.it

MAIN FEATURES

- Easy to install.
- New electronic control.
- Painted heat exchangers.
- Remotable electronic control.
- Up to 4 functioning modes.
- Fully automatic.
- Automatic restart operation after power outage with last functioning mode.
- New air filter.
- New temperature/humidity sensor.

On request

- Air/water heat exchanger.
- Heater, 2000 W.
- Humidity and temperature remote probe.
- Connection cable for remoting control box.
- Air inlet grid with filter (SPW only).
- Air outlet grid (SPW only).

sales@cuoghi-luigi.it



	SP32/SPW32	SP46/SPW46	SP72/SPW72	
Capacità di condensazione a 25°C/65%U.R. [L]	34	49	77	<i>Condensation capacity at 25°C/65%RH</i>
Capacità di condensazione a 28°C/60%U.R. [L]	32	46	76	<i>Condensation capacity at 28°C/60%RH</i>
Capacità di condensazione a 30°C/80%U.R. [L]	52	81	129	<i>Condensation capacity at 30°C/80%RH</i>
Portata aria [m ³ /ora]	600	680	740	<i>Air flow [m³/hour]</i>
Alimentazione	230V, 50 Hz			<i>Power supply</i>
Potenza assorbita a 28°C/60%UR [W]	700	960	1670	<i>Power absorption at 28°C/60%RH</i>
Temperatura di lavoro [°C]	10...32			<i>Working temperature</i>
Umidità di lavoro [%UR]	40...95			<i>Working humidity</i>
Potenza batteria ausiliaria, acqua a 80°C [W]	6300	6900	7300	<i>Heating capacity of heat exchanger, water at 80°C</i>
Potenza resistenza elettrica ausiliaria [W]	2000	2000	2000	<i>Additional heater capacity</i>
Dimensioni [L×A×P]	SP: 1174×824×320 / SPW: 1093×321×835			<i>Dimensions [L×W×D]</i>
Peso, senza accessori [Kg]	68 / 65	72 / 69	77 / 74	<i>Weight, without accessories [Kg]</i>
Rumorosità a 1 metro [dBA]	57 / -	59 / -	59 / -	<i>Noise level at 1 meter distance [dBA]</i>

I dati succitati sono indicativi e potranno subire delle variazioni senza preavviso / The above data are indicative and subject to change without notice

Swimming pool DEHUMIDIFIERS



CUOGHI s.r.l.
via Garibaldi, 15
35020 Albignasego (PD) - Italia
www.cuoghi-luigi.it


DEUMIDIFICATORI per piscine

SP


SPW



SP



SPW



INTRODUZIONE

I deumidificatori della serie SP sono stati progettati per essere installati direttamente nell'ambiente da deumidificare, mentre quelli della serie SPW per essere installati nell'ambiente tecnico adiacente a quello da deumidificare. Il telaio e la carrozzeria sono in acciaio zincato e verniciato mentre gli scambiatori in rame e alluminio vengono verniciati per garantire la protezione dal cloro, sempre presente negli ambienti tipo piscina. Il nuovo controllo elettronico, comune a tutti i modelli, può essere installato a parete assieme alla sonda di umidità e temperatura rendendo questi apparecchi estremamente versatili per ogni tipo di applicazione.

INTRODUCTION

SP Series dehumidifiers are designed to be installed directly into the environment to be dried, while those of the SPW series to be installed in the technical adjacent to the room to be dehumidified. The chassis and body are made of galvanized steel and copper and aluminium heat exchangers are coated to protect from chlorine, always present in environments such as swimming pool. The new electronic control, common to all models, can be installed on the wall together with the humidity and temperature sensor making these devices extremely versatile for each type of application.

Swimming pool DEHUMIDIFIERS



CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15
35020 Albignasego (PD) - Italia
www.cuoghi-luigi.it

DEUMIDIFICATORI per piscine

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Facili da installare.
- Nuovo controllo elettronico.
- Scambiatori verniciati.
- Controllo elettronico remotabile.
- Fino a 4 modalità di funzionamento.
- Completamente automatico.
- Ripristino automatico del funzionamento dopo interruzione di corrente.
- Nuovo filtro dell'aria.
- Nuovo sensore umidità/temperatura.

Accessori

- Scambiatore aria/acqua.
- Resistenza di riscaldamento, 2000 W.
- Sensore remoto di umidità e temperatura
- Cavo di comando per controllo remoto
- Griglia di aspirazione con filtro (solo SPW).
- Griglia di mandata (solo SPW).

info@cuoghi-luigi.it

MAIN FEATURES

- Easy to install.
- New electronic control.
- Painted heat exchangers.
- Remotable electronic control.
- Up to 4 functioning modes.
- Fully automatic.
- Automatic restart operation after power outage with last functioning mode.
- New air filter.
- New temperature/humidity sensor.

On request

- Air/water heat exchanger.
- Heater, 2000 W.
- Humidity and temperature remote probe.
- Connection cable for remoting control box.
- Air inlet grid with filter (SPW only).
- Air outlet grid (SPW only).

sales@cuoghi-luigi.it



	SP32/SPW32	SP46/SPW46	SP72/SPW72	
Capacità di condensazione a 25°C/65%U.R. [L]	34	49	77	<i>Condensation capacity at 25°C/65%RH</i>
Capacità di condensazione a 28°C/60%U.R. [L]	32	46	76	<i>Condensation capacity at 28°C/60%RH</i>
Capacità di condensazione a 30°C/80%U.R. [L]	52	81	129	<i>Condensation capacity at 30°C/80%RH</i>
Portata aria [m ³ /ora]	600	680	740	<i>Air flow [m³/hour]</i>
Alimentazione	230V, 50 Hz			<i>Power supply</i>
Potenza assorbita a 28°C/60%UR [W]	700	960	1670	<i>Power absorption at 28°C/60%RH</i>
Temperatura di lavoro [°C]	10...32			<i>Working temperature</i>
Umidità di lavoro [%UR]	40...95			<i>Working humidity</i>
Potenza batteria ausiliaria, acqua a 80°C [W]	6300	6900	7300	<i>Heating capacity of heat exchanger, water at 80°C</i>
Potenza resistenza elettrica ausiliaria [W]	2000	2000	2000	<i>Additional heater capacity</i>
Dimensioni [L×A×P]	SP: 1174×824×320 / SPW: 1093×321×835			<i>Dimensions [L×W×D]</i>
Peso, senza accessori [Kg]	68 / 65	72 / 69	77 / 74	<i>Weight, without accessories [Kg]</i>
Rumorosità a 1 metro [dBA]	57 / -	59 / -	59 / -	<i>Noise level at 1 meter distance [dBA]</i>

I dati succitati sono indicativi e potranno subire delle variazioni senza preavviso / The above data are indicative and subject to change without notice

Swimming pool DEHUMIDIFIERS



CUOGHI s.r.l.
via Garibaldi, 15
35020 Albignasego (PD) - Italia
www.cuoghi-luigi.it


DEUMIDIFICATORI per piscine

SP


SPW



SP



SPW



INTRODUZIONE

I deumidificatori della serie SP sono stati progettati per essere installati direttamente nell'ambiente da deumidificare, mentre quelli della serie SPW per essere installati nell'ambiente tecnico adiacente a quello da deumidificare. Il telaio e la carrozzeria sono in acciaio zincato e verniciato mentre gli scambiatori in rame e alluminio vengono verniciati per garantire la protezione dal cloro, sempre presente negli ambienti tipo piscina. Il nuovo controllo elettronico, comune a tutti i modelli, può essere installato a parete assieme alla sonda di umidità e temperatura rendendo questi apparecchi estremamente versatili per ogni tipo di applicazione.

INTRODUCTION

SP Series dehumidifiers are designed to be installed directly into the environment to be dried, while those of the SPW series to be installed in the technical adjacent to the room to be dehumidified. The chassis and body are made of galvanized steel and copper and aluminium heat exchangers are coated to protect from chlorine, always present in environments such as swimming pool. The new electronic control, common to all models, can be installed on the wall together with the humidity and temperature sensor making these devices extremely versatile for each type of application.

Swimming pool DEHUMIDIFIERS



CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15
35020 Albignasego (PD) - Italia
www.cuoghi-luigi.it

DEUMIDIFICATORI per piscine

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Facili da installare.
- Nuovo controllo elettronico.
- Scambiatori verniciati.
- Controllo elettronico remotabile.
- Fino a 4 modalità di funzionamento.
- Completamente automatico.
- Ripristino automatico del funzionamento dopo interruzione di corrente.
- Nuovo filtro dell'aria.
- Nuovo sensore umidità/temperatura.

Accessori

- Scambiatore aria/acqua.
- Resistenza di riscaldamento, 2000 W.
- Sensore remoto di umidità e temperatura
- Cavo di comando per controllo remoto
- Griglia di aspirazione con filtro (solo SPW).
- Griglia di mandata (solo SPW).

info@cuoghi-luigi.it

MAIN FEATURES

- Easy to install.
- New electronic control.
- Painted heat exchangers.
- Remotable electronic control.
- Up to 4 functioning modes.
- Fully automatic.
- Automatic restart operation after power outage with last functioning mode.
- New air filter.
- New temperature/humidity sensor.

On request

- Air/water heat exchanger.
- Heater, 2000 W.
- Humidity and temperature remote probe.
- Connection cable for remoting control box.
- Air inlet grid with filter (SPW only).
- Air outlet grid (SPW only).

sales@cuoghi-luigi.it



	SP32/SPW32	SP46/SPW46	SP72/SPW72	
Capacità di condensazione a 25°C/65%U.R. [L]	34	49	77	<i>Condensation capacity at 25°C/65%RH</i>
Capacità di condensazione a 28°C/60%U.R. [L]	32	46	76	<i>Condensation capacity at 28°C/60%RH</i>
Capacità di condensazione a 30°C/80%U.R. [L]	52	81	129	<i>Condensation capacity at 30°C/80%RH</i>
Portata aria [m ³ /ora]	600	680	740	<i>Air flow [m³/hour]</i>
Alimentazione	230V, 50 Hz			<i>Power supply</i>
Potenza assorbita a 28°C/60%UR [W]	700	960	1670	<i>Power absorption at 28°C/60%RH</i>
Temperatura di lavoro [°C]	10...32			<i>Working temperature</i>
Umidità di lavoro [%UR]	40...95			<i>Working humidity</i>
Potenza batteria ausiliaria, acqua a 80°C [W]	6300	6900	7300	<i>Heating capacity of heat exchanger, water at 80°C</i>
Potenza resistenza elettrica ausiliaria [W]	2000	2000	2000	<i>Additional heater capacity</i>
Dimensioni [L×A×P]	SP: 1174×824×320 / SPW: 1093×321×835			<i>Dimensions [L×W×D]</i>
Peso, senza accessori [Kg]	68 / 65	72 / 69	77 / 74	<i>Weight, without accessories [Kg]</i>
Rumorosità a 1 metro [dBA]	57 / -	59 / -	59 / -	<i>Noise level at 1 meter distance [dBA]</i>

I dati succitati sono indicativi e potranno subire delle variazioni senza preavviso / The above data are indicative and subject to change without notice

Swimming pool DEHUMIDIFIERS



CUOGHI s.r.l.
via Garibaldi, 15
35020 Albignasego (PD) - Italia
www.cuoghi-luigi.it


DEUMIDIFICATORI per piscine

SP


SPW



SP



SPW



INTRODUZIONE

I deumidificatori della serie SP sono stati progettati per essere installati direttamente nell'ambiente da deumidificare, mentre quelli della serie SPW per essere installati nell'ambiente tecnico adiacente a quello da deumidificare. Il telaio e la carrozzeria sono in acciaio zincato e verniciato mentre gli scambiatori in rame e alluminio vengono verniciati per garantire la protezione dal cloro, sempre presente negli ambienti tipo piscina. Il nuovo controllo elettronico, comune a tutti i modelli, può essere installato a parete assieme alla sonda di umidità e temperatura rendendo questi apparecchi estremamente versatili per ogni tipo di applicazione.

INTRODUCTION

SP Series dehumidifiers are designed to be installed directly into the environment to be dried, while those of the SPW series to be installed in the technical adjacent to the room to be dehumidified. The chassis and body are made of galvanized steel and copper and aluminium heat exchangers are coated to protect from chlorine, always present in environments such as swimming pool. The new electronic control, common to all models, can be installed on the wall together with the humidity and temperature sensor making these devices extremely versatile for each type of application.

Swimming pool DEHUMIDIFIERS



CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15
35020 Albignasego (PD) - Italia
www.cuoghi-luigi.it

DEUMIDIFICATORI per piscine

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Facili da installare.
- Nuovo controllo elettronico.
- Scambiatori verniciati.
- Controllo elettronico remotabile.
- Fino a 4 modalità di funzionamento.
- Completamente automatico.
- Ripristino automatico del funzionamento dopo interruzione di corrente.
- Nuovo filtro dell'aria.
- Nuovo sensore umidità/temperatura.

Accessori

- Scambiatore aria/acqua.
- Resistenza di riscaldamento, 2000 W.
- Sensore remoto di umidità e temperatura
- Cavo di comando per controllo remoto
- Griglia di aspirazione con filtro (solo SPW).
- Griglia di mandata (solo SPW).

info@cuoghi-luigi.it

MAIN FEATURES

- Easy to install.
- New electronic control.
- Painted heat exchangers.
- Remotable electronic control.
- Up to 4 functioning modes.
- Fully automatic.
- Automatic restart operation after power outage with last functioning mode.
- New air filter.
- New temperature/humidity sensor.

On request

- Air/water heat exchanger.
- Heater, 2000 W.
- Humidity and temperature remote probe.
- Connection cable for remoting control box.
- Air inlet grid with filter (SPW only).
- Air outlet grid (SPW only).

sales@cuoghi-luigi.it



	SP32/SPW32	SP46/SPW46	SP72/SPW72	
Capacità di condensazione a 25°C/65%U.R. [L]	34	49	77	<i>Condensation capacity at 25°C/65%RH</i>
Capacità di condensazione a 28°C/60%U.R. [L]	32	46	76	<i>Condensation capacity at 28°C/60%RH</i>
Capacità di condensazione a 30°C/80%U.R. [L]	52	81	129	<i>Condensation capacity at 30°C/80%RH</i>
Portata aria [m ³ /ora]	600	680	740	<i>Air flow [m³/hour]</i>
Alimentazione	230V, 50 Hz			<i>Power supply</i>
Potenza assorbita a 28°C/60%UR [W]	700	960	1670	<i>Power absorption at 28°C/60%RH</i>
Temperatura di lavoro [°C]	10...32			<i>Working temperature</i>
Umidità di lavoro [%UR]	40...95			<i>Working humidity</i>
Potenza batteria ausiliaria, acqua a 80°C [W]	6300	6900	7300	<i>Heating capacity of heat exchanger, water at 80°C</i>
Potenza resistenza elettrica ausiliaria [W]	2000	2000	2000	<i>Additional heater capacity</i>
Dimensioni [L×A×P]	SP: 1174×824×320 / SPW: 1093×321×835			<i>Dimensions [L×W×D]</i>
Peso, senza accessori [Kg]	68 / 65	72 / 69	77 / 74	<i>Weight, without accessories [Kg]</i>
Rumorosità a 1 metro [dBA]	57 / -	59 / -	59 / -	<i>Noise level at 1 meter distance [dBA]</i>

I dati succitati sono indicativi e potranno subire delle variazioni senza preavviso / The above data are indicative and subject to change without notice

Swimming pool DEHUMIDIFIERS



CUOGHI s.r.l.
via Garibaldi, 15
35020 Albignasego (PD) - Italia
www.cuoghi-luigi.it


DEUMIDIFICATORI per piscine

SP


SPW



SP



SPW



INTRODUZIONE

I deumidificatori della serie SP sono stati progettati per essere installati direttamente nell'ambiente da deumidificare, mentre quelli della serie SPW per essere installati nell'ambiente tecnico adiacente a quello da deumidificare. Il telaio e la carrozzeria sono in acciaio zincato e verniciato mentre gli scambiatori in rame e alluminio vengono verniciati per garantire la protezione dal cloro, sempre presente negli ambienti tipo piscina. Il nuovo controllo elettronico, comune a tutti i modelli, può essere installato a parete assieme alla sonda di umidità e temperatura rendendo questi apparecchi estremamente versatili per ogni tipo di applicazione.

INTRODUCTION

SP Series dehumidifiers are designed to be installed directly into the environment to be dried, while those of the SPW series to be installed in the technical adjacent to the room to be dehumidified. The chassis and body are made of galvanized steel and copper and aluminium heat exchangers are coated to protect from chlorine, always present in environments such as swimming pool. The new electronic control, common to all models, can be installed on the wall together with the humidity and temperature sensor making these devices extremely versatile for each type of application.

Swimming pool DEHUMIDIFIERS



CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15
35020 Albignasego (PD) - Italia
www.cuoghi-luigi.it

DEUMIDIFICATORI per piscine

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Facili da installare.
- Nuovo controllo elettronico.
- Scambiatori verniciati.
- Controllo elettronico remotabile.
- Fino a 4 modalità di funzionamento.
- Completamente automatico.
- Ripristino automatico del funzionamento dopo interruzione di corrente.
- Nuovo filtro dell'aria.
- Nuovo sensore umidità/temperatura.

Accessori

- Scambiatore aria/acqua.
- Resistenza di riscaldamento, 2000 W.
- Sensore remoto di umidità e temperatura
- Cavo di comando per controllo remoto
- Griglia di aspirazione con filtro (solo SPW).
- Griglia di mandata (solo SPW).

info@cuoghi-luigi.it

MAIN FEATURES

- Easy to install.
- New electronic control.
- Painted heat exchangers.
- Remotable electronic control.
- Up to 4 functioning modes.
- Fully automatic.
- Automatic restart operation after power outage with last functioning mode.
- New air filter.
- New temperature/humidity sensor.

On request

- Air/water heat exchanger.
- Heater, 2000 W.
- Humidity and temperature remote probe.
- Connection cable for remoting control box.
- Air inlet grid with filter (SPW only).
- Air outlet grid (SPW only).

sales@cuoghi-luigi.it



	SP32/SPW32	SP46/SPW46	SP72/SPW72	
Capacità di condensazione a 25°C/65%U.R. [L]	34	49	77	<i>Condensation capacity at 25°C/65%RH</i>
Capacità di condensazione a 28°C/60%U.R. [L]	32	46	76	<i>Condensation capacity at 28°C/60%RH</i>
Capacità di condensazione a 30°C/80%U.R. [L]	52	81	129	<i>Condensation capacity at 30°C/80%RH</i>
Portata aria [m ³ /ora]	600	680	740	<i>Air flow [m³/hour]</i>
Alimentazione	230V, 50 Hz			<i>Power supply</i>
Potenza assorbita a 28°C/60%UR [W]	700	960	1670	<i>Power absorption at 28°C/60%RH</i>
Temperatura di lavoro [°C]	10...32			<i>Working temperature</i>
Umidità di lavoro [%UR]	40...95			<i>Working humidity</i>
Potenza batteria ausiliaria, acqua a 80°C [W]	6300	6900	7300	<i>Heating capacity of heat exchanger, water at 80°C</i>
Potenza resistenza elettrica ausiliaria [W]	2000	2000	2000	<i>Additional heater capacity</i>
Dimensioni [L×A×P]	SP: 1174×824×320 / SPW: 1093×321×835			<i>Dimensions [L×W×D]</i>
Peso, senza accessori [Kg]	68 / 65	72 / 69	77 / 74	<i>Weight, without accessories [Kg]</i>
Rumorosità a 1 metro [dBA]	57 / -	59 / -	59 / -	<i>Noise level at 1 meter distance [dBA]</i>

I dati succitati sono indicativi e potranno subire delle variazioni senza preavviso / The above data are indicative and subject to change without notice

Swimming pool DEHUMIDIFIERS



CUOGHI s.r.l.
via Garibaldi, 15
35020 Albignasego (PD) - Italia
www.cuoghi-luigi.it


DEUMIDIFICATORI per piscine

SP


SPW



SP



SPW



INTRODUZIONE

I deumidificatori della serie SP sono stati progettati per essere installati direttamente nell'ambiente da deumidificare, mentre quelli della serie SPW per essere installati nell'ambiente tecnico adiacente a quello da deumidificare. Il telaio e la carrozzeria sono in acciaio zincato e verniciato mentre gli scambiatori in rame e alluminio vengono verniciati per garantire la protezione dal cloro, sempre presente negli ambienti tipo piscina. Il nuovo controllo elettronico, comune a tutti i modelli, può essere installato a parete assieme alla sonda di umidità e temperatura rendendo questi apparecchi estremamente versatili per ogni tipo di applicazione.

INTRODUCTION

SP Series dehumidifiers are designed to be installed directly into the environment to be dried, while those of the SPW series to be installed in the technical adjacent to the room to be dehumidified. The chassis and body are made of galvanized steel and copper and aluminium heat exchangers are coated to protect from chlorine, always present in environments such as swimming pool. The new electronic control, common to all models, can be installed on the wall together with the humidity and temperature sensor making these devices extremely versatile for each type of application.

Swimming pool DEHUMIDIFIERS



CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15
35020 Albignasego (PD) - Italia
www.cuoghi-luigi.it

DEUMIDIFICATORI per piscine

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Facili da installare.
- Nuovo controllo elettronico.
- Scambiatori verniciati.
- Controllo elettronico remotabile.
- Fino a 4 modalità di funzionamento.
- Completamente automatico.
- Ripristino automatico del funzionamento dopo interruzione di corrente.
- Nuovo filtro dell'aria.
- Nuovo sensore umidità/temperatura.

Accessori

- Scambiatore aria/acqua.
- Resistenza di riscaldamento, 2000 W.
- Sensore remoto di umidità e temperatura
- Cavo di comando per controllo remoto
- Griglia di aspirazione con filtro (solo SPW).
- Griglia di mandata (solo SPW).

info@cuoghi-luigi.it

MAIN FEATURES

- Easy to install.
- New electronic control.
- Painted heat exchangers.
- Remotable electronic control.
- Up to 4 functioning modes.
- Fully automatic.
- Automatic restart operation after power outage with last functioning mode.
- New air filter.
- New temperature/humidity sensor.

On request

- Air/water heat exchanger.
- Heater, 2000 W.
- Humidity and temperature remote probe.
- Connection cable for remoting control box.
- Air inlet grid with filter (SPW only).
- Air outlet grid (SPW only).

sales@cuoghi-luigi.it



	SP32/SPW32	SP46/SPW46	SP72/SPW72	
Capacità di condensazione a 25°C/65%U.R. [L]	34	49	77	<i>Condensation capacity at 25°C/65%RH</i>
Capacità di condensazione a 28°C/60%U.R. [L]	32	46	76	<i>Condensation capacity at 28°C/60%RH</i>
Capacità di condensazione a 30°C/80%U.R. [L]	52	81	129	<i>Condensation capacity at 30°C/80%RH</i>
Portata aria [m ³ /ora]	600	680	740	<i>Air flow [m³/hour]</i>
Alimentazione	230V, 50 Hz			<i>Power supply</i>
Potenza assorbita a 28°C/60%UR [W]	700	960	1670	<i>Power absorption at 28°C/60%RH</i>
Temperatura di lavoro [°C]	10...32			<i>Working temperature</i>
Umidità di lavoro [%UR]	40...95			<i>Working humidity</i>
Potenza batteria ausiliaria, acqua a 80°C [W]	6300	6900	7300	<i>Heating capacity of heat exchanger, water at 80°C</i>
Potenza resistenza elettrica ausiliaria [W]	2000	2000	2000	<i>Additional heater capacity</i>
Dimensioni [L×A×P]	SP: 1174×824×320 / SPW: 1093×321×835			<i>Dimensions [L×W×D]</i>
Peso, senza accessori [Kg]	68 / 65	72 / 69	77 / 74	<i>Weight, without accessories [Kg]</i>
Rumorosità a 1 metro [dBA]	57 / -	59 / -	59 / -	<i>Noise level at 1 meter distance [dBA]</i>

I dati succitati sono indicativi e potranno subire delle variazioni senza preavviso / The above data are indicative and subject to change without notice

Swimming pool DEHUMIDIFIERS



CUOGHI s.r.l.
via Garibaldi, 15
35020 Albignasego (PD) - Italia
www.cuoghi-luigi.it

Umidificatori

AC1-80 e AC2-160

AC1-80



ITALIANO

Umidificatore centrifugo da canale

Questi apparecchi, semplici e robusti, sono un mezzo estremamente efficace per umidificare l'aria. Sono praticamente immuni dai problemi causati dal calcare in altri tipi di umidificatori, e possono funzionare con qualsiasi tipo di acqua potabile. È sconsigliabile l'uso di acqua demineralizzata. Vengono impiegati principalmente negli impianti di condizionamento dell'aria per le industrie tessili, oppure nelle sezioni di umidificazione delle centraline di trattamento aria, al posto dei banchi di ugelli.

 info@cuoghi-luigi.it

ENGLISH

Centrifugal humidifiers for ducts

These simple, sturdy appliances are an extremely efficient way of humidifying the air. They are practically immune to the problems caused by scale in other type of humidifiers and can operate with any kind of drinking water. The use of demineralized water is not advisable. They are mainly used in air conditioning systems for the textile industry or in the humidifying sections of air treatment units instead of banks of nozzles.

 sales@cuoghi-luigi.it

AC2-160



Humidifiers

AC1-80 and AC2-160



Cuoghi s.r.l.

via Garibaldi, 15 - Z.I.
35020 Albignasego (PD) - Italia
Tel. +39 049 862 90 99 Fax +39 049 862 91 35
www.cuoghi-luigi.it

ITALIANO





Norme per l'installazione

Questi apparecchi vengono installati all'interno di canali per la distribuzione dell'aria oppure dentro le centraline di trattamento aria. Dato che non tutta l'acqua viene polverizzata e che parte della nebbia prodotta condensa all'interno del condotto, è necessario prevedere un sistema di raccolta e di scarico. Il tratto di canale che contiene l'umidificatore, fino all'eventuale separatore di gocce, deve essere a tenuta d'acqua. L'umidificatore è predisposto per essere collegato all'alimentazione dell'acqua tramite tubo di rame Ø10mm esterno. È importante che sulla tubazione di alimentazione dell'acqua venga installato un rubinetto di taratura (A) per limitare la portata d'acqua a 100 L/ora per **AC1-80** e a 200 L/ora per **AC2-160**. Una quantità eccessiva di acqua, infatti, provoca un aumento della dimensione delle goccioline di nebbia, riducendo quindi l'efficienza dell'apparecchio. Questi umidificatori devono essere installati con l'asse del motore orizzontale e con i piedi di fissaggio in basso. I dischi devono ruotare nel senso indicato dalle apposite frecce. Nella figura 1 e 2 vengono schematizzate le posizioni di montaggio degli apparecchi in funzione della direzione del flusso d'aria nonché le dimensioni minime che deve avere il canale per non pregiudicare il rendimento. I dati succitati sono indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.

ENGLISH

Advice for installation

These appliances are installed inside air distribution ducts or in air treatment units. As not all the water is pulverized and part of the mist produced condenses inside the duct a system for collecting and discharging condensation must be provided. The part of the duct that contains the humidifier must be watertight up to the mist eliminator, if there is one. The humidifier is ready to be connected to the water supply, with a copper tube Ø10mm internal. It is important that an adjusting tap (A) is fitted on the water supply pipe to limit the water flow to 100 L/hour for the **AC1-80** and 200 L/hour for the **AC2-160**. An excessive amount of water would provoke an increase in the size of the drops of mist, thus reducing the efficiency of the appliance. These humidifiers must be installed with the motor axis in horizontal position and with the anchoring feet facing downwards. The discs must turn in the direction indicated by the arrows. Figures 1 and 2 show the positions for installing the appliances according to the air flow direction and the minimum dimensions of the duct to avoid limiting performance. The above data are not binding and may be changed without notice.



Caratteristiche tecniche / Technical features

	Alimentazione elettrica Power supply	Potenza assorbita Power absorption	Capacità di atomizzazione [L/ora] Atomization capacity [L/hour]	Peso Weight	Distanza tra piano di appoggio e centro dischi Distance between the support surface and the center of the disks
AC1-80	3~ 230/400V, 50Hz	0,32kW	80	10,6 Kg	80mm
AC2-160		0,42kW	160	13,6 Kg	

Humidifiers

AC1-80 and AC2-160



Cuoghi s.r.l.

via Garibaldi, 15 - Z.I.
35020 Albignasego (PD) - Italia
Tel. +39 049 862 90 99 Fax +39 049 862 91 35
www.cuoghi-luigi.it

UMIDIFICATORE MODELLO HUMIDIFIER MODEL

MINI NEB

UMIDIFICATORE ADIABATICO

Il **Mini NEB** è un umidificatore da ambiente che nebulizza l'acqua per forza centrifuga. È completamente autonomo e necessita solamente dell'allacciamento alla rete elettrica, a quella idrica e di un tubo per lo scarico. Il principio di funzionamento e l'assemblaggio semplice ma robusto consentono al **Mini NEB** di funzionare con acqua potabile o demineralizzata. Produce una nebbia finissima che viene assorbita dall'ambiente da umidificare in pochissimo tempo.

ADIABATIC HUMIDIFIER

The **Mini NEB** is a room humidifier that nebulizes water by centrifugal force. It's completely self-contained and needs only connection to the power supply, to the water supply system and a drain hose.

The working principle, and the simple but sturdy assembly, allows the **Mini NEB** to work with any kind of tap water (drinking water) or demineralised water. It produces a fine mist that will immediately evaporate into the room to be humidified.




CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) - Italia
Tel. +39 049 862.90.99 - Fax +39 049 862.91.35
www.cuoghi-luigi.it

UMIDIFICATORE MODELLO HUMIDIFIER MODEL

MINI NEB



Caratteristiche principali

- Vaschetta di contenimento dell'acqua di dimensioni minime (55 cm³).
- Scarico vasca a fine ciclo per la massima igiene.
- Predisposizione per umidostato.
- Funzionamento a 230 V, 50 o 60 Hz.
- Filtro dell'aria per trattenere le impurità.
- Capacità di atomizzazione: 850 g/h a 50 Hz, 1.050 g/h a 60 Hz.
- Minimo ingombro: Il Mini NEB unisce ad un'alta efficienza la possibilità di collocarlo ovunque nell'ambiente.
- Bassi costi di esercizio (potenza assorbita solo 40W).
- Facilità di installazione e manutenzione: ogni componente è facilmente raggiungibile.
- Costruito con materiali facilmente riciclabili: rispetto per l'ambiente.

Main features

- Water supply tank of minimal dimensions (55 cm³).
- Water drain at the end of humidification cycle for maximum hygiene.
- Preset for humidistat fitting.
- Works with power supply 230 V, 50Hz and 60 Hz
- Fitted with air filter to hold impurities.
- Atomization capacity: 850 g/h at 50 Hz, 1050 g/h at 60 Hz.
- Minimal dimensions: The Mini NEB joins a high efficiency to the possibility of fitting it easily everywhere in the room.
- Low operating costs (absorbed power only 40W).
- Easy installation and maintenance: every component is easily accessible.
- Built with easily recyclable materials: environmental friendly.



info@cuoghi-luigi.it



sales@cuoghi-luigi.it

Alimentazione elettrica	~230 V, 50/60 Hz	Power supply
Potenza nominale [W]	40	Rated power [W]
Corrente nominale [A]	0,18	Rated current [A]
Portata aria [m ³ /ora]	80	Air flow [m ³ /hour]
Capacità di atomizzazione a 50Hz [L/ora]	0,85	Atomization capacity a 50Hz [L/hour]
Capacità di atomizzazione a 60Hz [L/ora]	1,05	Atomization capacity a 60Hz [L/hour]
Pressione acqua di alimentazione [kPa]	100...1000	Feed water pressure [kPa]
Contenuto acqua [L]	0,055	Water content [L]
Temperatura di lavoro [°C]	+1...+35	Working temperature [°C]
Umidità di lavoro [%U.R.]	0...100	Working humidity [%r.h.]
Peso [Kg]	4,3	Weight [Kg]

I dati succitati sono indicativi e potranno subire delle variazioni senza preavviso / The above data are subject to change without notice.



CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) - Italia
Tel. +39 049 862.90.99 - Fax +39 049 862.91.35
www.cuoghi-luigi.it

Umidificatore da ambiente NEB 6500




CE

ROOM HUMIDIFIER NEB 6500



CUOGHI s.r.l.

Via Garibaldi, 15 - Zona Industriale
35020 Albignasego (Padova - Italy)
Tel. +39 049 8629099 Fax +39 049 8629135
www.cuoghi-luigi.it



 Il NEB 6500 è un umidificatore da ambiente che polverizza l'acqua per forza centrifuga. Esso è quindi autonomo e non necessita di alcuna attrezzatura ausiliaria come pompe ad alta pressione o aria compressa. Il principio di funzionamento che lo rende praticamente insensibile ai depositi calcarei e la costruzione semplice e robusta, gli consentono di funzionare con qualsiasi tipo di acqua potabile o demineralizzata. Produce una finissima nebbia che viene soffiata nell'aria ambiente dove evapora rapidamente umidificandola.

Le sue caratteristiche peculiari sono le seguenti:

Vaschetta dell'acqua di dimensioni minime (capacità 55 cm³)

- Svuotamento della vaschetta a fine ciclo.

Funzionamento con acqua corrente ed assenza di depositi di acqua stagnante quindi massima igiene

- Grande capacità di atomizzazione: 6,5 kg/ora

- Capacità regolabile facilmente tra il 13% e il 100% della capacità massima.

- Funzionamento con acqua potabile di rete idrica/acquedotto (anche demineralizzata)

- Riscaldatore antigelo (a richiesta)

Grande flessibilità e quindi adattabilità ad ogni applicazione.

- Costruzione semplice e robusta

- Accessori di montaggio come supporto a parete, staffe per installazione sospesa, tubazioni di collegamento, viteria ecc. forniti di serie.

Facilità di installazione e di manutenzione.

- Bassa potenza assorbita: solo 220 W (con riscaldatore 290 W)

- Costruito con materiali facilmente riciclabili

Bassi costi di esercizio e rispetto per l'ambiente

Le applicazioni più ricorrenti sono: magazzini frigoriferi per frutta e ortaggi, tipografie, industrie tessili, celle di germinazione, serre, celle di stagionatura ecc. Sono disponibili i seguenti accessori forniti su richiesta:

PC NEB 6500 – Quadro elettrico di comando predisposto per funzionamento con umidostato elettronico. Montato in scatola stagna può comandare due NEB 6500 con un solo umidostato. Funzionamento ON – OFF. Umidostato non compreso

PCE NEB 6500 – Quadro elettrico di comando in scatola stagna completo di umidostato elettronico con indicazione digitale del valore di U.R. Funziona con qualsiasi sonda di umidità in commercio. Può comandare due NEB 6500. Funzionamento ON – OFF. Sonda U.R. non compresa

CORREDO ANTIUGOLO: Resistenza elettrica corazzata con potenza di 70W.

E-mail: info@cuoghi-luigi.it

 The NEB 6500 is a room humidifier that uses the principle of centrifugal force to atomise water. It is therefore self-standing and needs no additional equipment such as high-pressure pumps or compressed air. The operating principle, that makes it practically insensitive to calcium deposits, and its simple and robust construction, allows it to operate with any kind of water, whether demineralised or drinking water. It produces a very fine mist that is blown into the surrounding air where it evaporates and humidifies it.

These are its special features:

- Water basin of very small dimensions (water content 55 cm³)
- The basin is emptied at the end of the cycle.

Operation with running water and no stagnant water deposits, resulting in maximum hygiene

- Large atomisation capacity: 6.5 kg/hr

- Its capacity can be easily regulated from between 13% and 100% of the maximum capacity.

- Operation with tap water (drinkable water from the municipal network)

- Anti-freeze heater (on request)

Great flexibility and therefore it can be adapted to all applications.

- Simple and sturdy construction

- Installation accessories such as wall mountings, hanging brackets, connection pipes, nuts and bolts, etc. are standard supplied.

Easy installation and maintenance

- Low power absorption: only 220 W (290W with heater)

- Built with materials that are easily recycled.

Low operating costs and respect for the environment

It is most often used in: cold storage warehouses for fruit and vegetables, printing houses, textile industries, germination cells, hot-houses, seasoning cells, etc.

The following accessories are available and are supplied on request:

PC NEB 6500 – Control panel set up to operate with an electric humidistat. Assembled in a waterproof box, it can control two NEB 6500's with a single humidistat. ON-OFF operation. Humidistat not included.

PCE NEB 6500 – Control panel in a waterproof box complete with an electronic humidistat, with digital display of the R.H. values. It operates with any humidity probe on the market. It can control two NEB 6500's. ON-OFF operation. R.H. probe not included.

KIT ANTI-FROST: 70 W armored electric heater

E-mail: sales@cuoghi-luigi.it



PC NEB 6500



PCE NEB 6500

CORREDO ANTIUGOLO
KIT ANTI-FROST



Alimentazione elettrica	Potenza nominale	Corrente nominale	Portata aria m ³ /ora	Capacità di atomizzazione L/ora	Pressione acqua alimentazione	Contenuto acqua	Peso a secco	Temperatura di lavoro	Umidità di lavoro
Power supply	Rated power	Rated current	Air flow m3/hour	Atomisation capacity L/hour	Feed water pressure	Water content	Dry weight	Working temperature	Working relative humidity
230 V, 50Hz	0,22 kW *0,29kW	0,9 A	280	0,85...6,5	100..1000 kPa	0,055 L	17,6kg	+1..+35°C *-2..+35°C	0...100%

I dati succitati sono indicativi e potranno subire variazioni senza preavviso

The above mentioned data are only indicative and may undergo variations without prior warning.

*con riscaldatore antigelo

*With anti-frost device

Umidificatori serie

UCV



Humidifiers series

UCV



CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD)
Tel. +39 049 862.90.99 - Fax +39 049 862.91.35
www.cuoghi-luigi.it

Umidificatori serie

UCV

INTRODUZIONE



Gli umidificatori della serie UCV sono stati studiati per offrire la massima versatilità d'impiego unitamente ad un'alta efficienza di umidificazione. IMPORTANTE: questi umidificatori polverizzano l'acqua per forza centrifuga, quindi non utilizzano né pompe ad alta o bassa pressione né ugelli polverizzatori. Ciò evita i problemi causati dalle impurità presenti nell'acqua e dal calcare garantendo sicurezza di funzionamento nel tempo e manutenzione praticamente nulla.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

gli umidificatori della serie UCV sono dotati di due motori elettrici separati: uno per azionare il gruppo polverizzatore centrifugo e l'altro per azionare il ventilatore. Ciò permette di scegliere la portata d'aria più adatta alle varie applicazioni sia agricole (fungicoltura, orticoltura, sale di germinazione) che dei grandi magazzini frigoriferi. Non dev'essere inoltre trascurato il fatto che l'acqua finemente polverizzata evaporando nell'aria costituisce un valido mezzo di raffreddamento gratuito.

ACCESSORI

- » Supporto orientabile a parete
- » Quadro elettrico di comando in cassetta stagna predisposto per il collegamento di un umidostato elettronico, funzionamento on-off (umidostato non compreso)
- » Quadro elettrico di comando in cassetta stagna completo di umidostato elettronico con indicazione digitale della percentuale di umidità, funzionamento on-off. Può essere collegato a una qualsiasi sonda U.R. elettronica in commercio (sonda non fornita).



INTRODUCTION

The UCV series air humidifiers have been designed to offer the most flexibility of use together with highly efficient humidification. IMPORTANT: These humidifiers atomize the water by centrifugal force which means they do not need high or low pressure pumps or atomizing nozzles. This way problems caused by impurities in the water and lime scaling are avoided granting long lasting safe working and minimum maintenance.

SPECIAL FEATURES

The UCV series humidifiers are fitted with two separate electric motors: one drives the centrifugal atomizing unit and the other drives the fan. This allows to choose the most suitable air flow for each application like agricultural (mushroom growing, horticulture, germination rooms), industrial (weaving, spinning, paper, tobacco) and large cold rooms. Last but not least we should not forget that the fine mist produced by the humidifier when evaporates in the air produces an effective free cooling effect.

ACCESSORIES

- » Adjustable wall mounting bracket
- » Electric control panel in a waterproof box prepared for connection to an electric humidistat on-off operation (the humidistat is not included).
- » Electric control panel in waterproof box complete with electronic humidistat with digital display of the relative humidity value. On-off operation. It can be connected to any sort of R.H. electronic probe on sale (the R.H. probe is not included)

info@cuoghi-luigi.it

sales@cuoghi-luigi.it

Modello	Portata aria [m³/ora]	Capacità [L/ora]	Potenza assorbita [W]	Alimentazione elettrica	Dimensioni				Peso Kg
Modell	Air flow [m³/hour]	Capacity [L/hour]	Power absorption [W]	Power supply	Dimensions				Weight Kg
UCV 52	3400	35	510	3~ 400 V, 50 Hz + 24 V, 50 Hz	A	B	C	D	
UCV 63/4	7600	35	780	3~ 400 V, 50 Hz + 24 V, 50 Hz	330	620	735	520	26,6
					385	620	735	630	28,6

Humidifiers series

UCV

 CUOGHI®

CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD)
Tel. +39 049 862.90.99 - Fax +39 049 862.91.35
www.cuoghi-luigi.it

Umidificatori serie

UCV



Humidifiers series

UCV



CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD)
Tel. +39 049 862.90.99 - Fax +39 049 862.91.35
www.cuoghi-luigi.it

Umidificatori serie

UCV

INTRODUZIONE



Gli umidificatori della serie UCV sono stati studiati per offrire la massima versatilità d'impiego unitamente ad un'alta efficienza di umidificazione. IMPORTANTE: questi umidificatori polverizzano l'acqua per forza centrifuga, quindi non utilizzano né pompe ad alta o bassa pressione né ugelli polverizzatori. Ciò evita i problemi causati dalle impurità presenti nell'acqua e dal calcare garantendo sicurezza di funzionamento nel tempo e manutenzione praticamente nulla.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

gli umidificatori della serie UCV sono dotati di due motori elettrici separati: uno per azionare il gruppo polverizzatore centrifugo e l'altro per azionare il ventilatore. Ciò permette di scegliere la portata d'aria più adatta alle varie applicazioni sia agricole (fungicoltura, orticoltura, sale di germinazione) che dei grandi magazzini frigoriferi. Non dev'essere inoltre trascurato il fatto che l'acqua finemente polverizzata evaporando nell'aria costituisce un valido mezzo di raffreddamento gratuito.

ACCESSORI

- » Supporto orientabile a parete
- » Quadro elettrico di comando in cassetta stagna predisposto per il collegamento di un umidostato elettronico, funzionamento on-off (umidostato non compreso)
- » Quadro elettrico di comando in cassetta stagna completo di umidostato elettronico con indicazione digitale della percentuale di umidità, funzionamento on-off. Può essere collegato a una qualsiasi sonda U.R. elettronica in commercio (sonda non fornita).



INTRODUCTION

The UCV series air humidifiers have been designed to offer the most flexibility of use together with highly efficient humidification. IMPORTANT: These humidifiers atomize the water by centrifugal force which means they do not need high or low pressure pumps or atomizing nozzles. This way problems caused by impurities in the water and lime scaling are avoided granting long lasting safe working and minimum maintenance.

SPECIAL FEATURES

The UCV series humidifiers are fitted with two separate electric motors: one drives the centrifugal atomizing unit and the other drives the fan. This allows to choose the most suitable air flow for each application like agricultural (mushroom growing, horticulture, germination rooms), industrial (weaving, spinning, paper, tobacco) and large cold rooms. Last but not least we should not forget that the fine mist produced by the humidifier when evaporates in the air produces an effective free cooling effect.

ACCESSORIES

- » Adjustable wall mounting bracket
- » Electric control panel in a waterproof box prepared for connection to an electric humidistat on-off operation (the humidistat is not included).
- » Electric control panel in waterproof box complete with electronic humidistat with digital display of the relative humidity value. On-off operation. It can be connected to any sort of R.H. electronic probe on sale (the R.H. probe is not included)

info@cuoghi-luigi.it

sales@cuoghi-luigi.it

Modello	Portata aria [m³/ora]	Capacità [L/ora]	Potenza assorbita [W]	Alimentazione elettrica	Dimensioni				Peso Kg
Modell	Air flow [m³/hour]	Capacity [L/hour]	Power absorption [W]	Power supply	Dimensions				Weight Kg
UCV 52	3400	35	510	3~ 400 V, 50 Hz + 24 V, 50 Hz	A 330	B 620	C 735	D 520	26,6
UCV 63/4	7600	35	780	3~ 400 V, 50 Hz + 24 V, 50 Hz	A 385	B 620	C 735	D 630	28,6

Humidifiers series

UCV

 CUOGHI®

CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD)
Tel. +39 049 862.90.99 - Fax +39 049 862.91.35
www.cuoghi-luigi.it

Air humidifier for controlled atmosphere rooms

 **NEB 6500** *AtC*



►►► HUMIDIFIER ◀◀◀



►►► EXTERNAL CONTROL BOX ◀◀◀



Cuoghi s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) - Italia
Tel +39 049 8629099 - Fax +39 049 8629135
www.cuoghi-luigi.it

Air humidifier for controlled atmosphere rooms

ENGLISH



Introduction

The NEB 6500 ATC humidifier has been designed specifically for the humidity control of atmosphere controlled rooms. In those rooms, infact, it is very difficult to enter for many months, and maintenance to internal machineries can only be done when the room is opened after the treatment.

The NEB 6500 ATC is composed of two parts: The first is the main humidification body, that is installed into the cold room and works when necessary. The second is the control box, installed outside the room, that contains all devices necessary to make the internal humidifier work, including electrical connections and the ones of the optional humidistat. This way, the only working component inside the room, and subject to eventual wear, is the electrical motor. The motor, that activates the nebulizing disk, is well protected from external agents, and so very reliable. The machine can be fitted with a heating resistance, to work at lower temperatures. From the control box it is possible to set manually the nebulization capacity, and so to adapt the machine to the real humidification needs of the room, required by the specifical situation. To simplify the installation procedure the connections for the water feed and discharge pipes are of the rapid type: it is sufficient to insert the pipes into the adaptors to have a tight and durable connection.


A very important feature is the complete water discharge from both the feed and discharge water pipes, and the internal water supply tank, at the end of every humidification cycle.

The water discharge is authomatic and guarantees that only fresh water, coming from the supply net is nebulized, and not old or stagnant water.

This machine is so an efficient and economical solution for the humidity control of controlled atmosphere rooms, that guarantees the maximum working reliability. The humidifier is supplied with accessories for both wall and suspended mounting.

Technical features

- ▶ Humidification capacity: adjustable up to 6,5 L/h
- ▶ Power supply: 230 V, 50 Hz
- ▶ Absorbed Power: 230 W (300 W with optional heating resistance)
- ▶ Water discharge at the end of humidification cycle: AUTOMATHIC



►► A TYPICAL APPLICATION ◀◀

sales@cuoghi-luigi.it



Cuoghi s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) - Italia

Tel +39 049 8629099 - Fax +39 049 8629135

www.cuoghi-luigi.it

NADER



midi 2010

Entfeuchter
Air dehumidifier

Berufsluftfilter
Professional air filter

Drehkompressoren (*)
Rotary compressors (*)

Neue elektronische Steuerung
New electronic control

Geringe Leistungsaufnahme Ventilator
Low power consumption fan

Metallgehäuse
Sheet metal case

Reduziertes Gewicht und Abmessungen (*)
Reduced dimensions & weight (*)

Robustes Design
Robust design



CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) Z.I. - Italia
Tel. (phone number) +39 049 8629099
Fax (Fax number) +39 049 8629135
www.cuoghi-luigi.it

CUOGHI®



midi 2010
Entfeuchter
Air dehumidifier

MAXIMALE LEISTUNGEN, NIEDRIGER VERBRAUCH

Die Entfeuchter der Serie Nader midi 2010 wurden entworfen, um mit höchster Effizienz und Einfachheit die Probleme der Feuchtigkeit zu lösen, die in Umgebungen, wie Museen, Lagern und Kellen entstehen können.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Energieeinsparung Die Drehverdichter * und die Spezialgebläse verringern deutlich den Energieverbrauch: dadurch lassen sich die Anfangskosten des Gerätes in kurzer Zeit amortisieren und die Betriebskosten auf lange Sicht niedrig halten.

Ökologie Der niedrige Verbrauch, der zu einer Reduzierung der CO₂-Emissionen in die Atmosphäre führt, sowie der Einsatz des Kühlgases R134a garantieren einen maximalen Umweltschutz.

Metallgehäuse Sowohl das Gehäuse als der Rahmen bestehen aus Metallblech, das eine lange Dauerhaftigkeit gewährleistet. Die neue graue Farbe, die eleganten Profile und das moderne Design machen die Einbindung in beliebigen Räumen möglich.

Automatisches Abtauen Die neue Elektronikplatine steuert intelligent und automatisch den Abtauvorgang, der nur für eine möglichst kurze Zeit aktiviert wird.

Feuchtigkeitsmesser Der neue und moderne elektronische Feuchtigkeitsmesser ermittelt die effektive Feuchtigkeit in der Umgebung und ermöglicht es, zusammen mit den neuen Auswahlmöglichkeiten, die von der elektronischen Steuerung verwaltet werden, den Entfeuchter nur dann zu betreiben, wenn es notwendig ist.

Luftfilter Der neue Luftfilter ist robust und wirksam, leicht zugänglich, waschbar und praktisch immer wiederverwendbar.

Modernes Design, professionelle Leistungen Der Entfeuchter wurde für die häusliche Umgebung entworfen, weist aber die besonderen Eigenschaften der professionellen Geräte hinsichtlich Robustheit und Effizienz auf: somit ist sein Einsatz auf in den anspruchsvollsten Umgebungen, wie Kellern, unterirdischen Räumen, Lagern und Museen möglich.

Behälter Mit Schwimmer und einem überlaufsicheren Deckel ausgestattet kann es bis zu 6 Liter Wasser aufnehmen. Auf Grund seiner Eigenschaften kann das Entleeren einfach und sicher erfolgen, ohne dass die Gefahr eines Auslaufens des Wassers besteht. Der Behälter verfügt serienmäßig über einen Anschluss für den Dauerabfluss, der sich einfach, kostengünstig und elegant anbringen lässt: außerdem wird weiterhin die Abschaltung des Entfeuchters garantiert, wenn der Abfluss verstopt und das Wasser nicht mehr abfließen kann.

Platzsparender Luftstrom Das einzigartige Design erlaubt es, den Entfeuchter gegen die Wand zu stellen, d.h. auch zwischen zwei Möbel, und ihn wirksam bei geringstem Platzbedarf zu betreiben.

Pumpe für den Kondensatabfluss ** Automatisiert den Vorgang zur Beseitigung des Kondensats mit einer Förderhöhe von 5 m und der Sicherheit des Behälters vollkommen..

HIGH PERFORMANCE, LOW POWER CONSUMPTION

The Nader midi 2010 dehumidifiers are designed to solve with maximum efficiency and simplicity humidity problems that may appear in environments like museums, storages, dwellings.

MAIN FEATURES

Energy saving The use of rotary compressors * and special fans reduce consistently the power consuption: this allows to damp shortly time the set-up cost of the machine and to maintain to lows the operating costs in the time.

Ecologic Low power consumption, that reduces the CO₂ emissions in the atmosphere, and the refrigerant gas R134a guarantee the maximum respect for the environment.

Metallic body Both the body and the frame are made with sheet of metal that guarantees long time durability. The new gray color, the elegant profile and the modern design allow to use the dehumidifier on every environment.

Automatic defrosting device The new electronic board automatically controls the defrosting cycle running it for the lower time as possible.

Humidistat The new and modern electronic humidistat find the correct humidity in the environment and, with the nine settings of the electronic board, run the dehumidifier only when it's necessary.

Air filter The new air filter is robust and efficient, can be easily disassembled and cleaned.

Modern design, professional performances The dehumidifiers are designed for domestic applications but with issues of robustness and efficiency that make it suitable for tuff environments like dwellings, undergounds, storages, museums.

Water tank With its floating device and the cover can keep more than 6 liters of water that can be easily emptied without dripping. The tank includes a fitting for the continuous drainage that can be applied easily without extra costs: the tank keeps its issue to stop the dehumidifier if the water drainage pipe is accidentally closed.

Special air flow The special air grid design allow to put the dehumidifier against the wall, even between two fornitures and to work efficiently with the minimum space.

Condensate pump ** Automatically removes condensed water with a lift capacity up to 5 meters keeping the security of the tank.

sales@cuoghi-luigi.it

Nader midi 2	Nader midi 3	Nader midi 4	
Luft-Volumenstrom [m ³]	160	300	400
Entfeuchtungsleistung [L/24stunde]	(*) 8.0 (***) 13.7	(*) 12.6 (***) 20.4	(*) 16.5 (***) 28
Betriebstemperatur [°C]	+5 / +32	+5 / +32	+5 / +32
Luftfeuchtigkeit Betrieb [%R.F.]	40 / 95	40 / 95	40 / 95
Luftdurchsatz [m ³ /h]	200	250	300
Stromversorgung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Stromabnahme [A]	(*) 0.97 (***) 1.0	(*) 1.24 (***) 1.40	(*) 2.47 (***) 2.84
Leistungsabnahme [W]	(*) 202 (***) 223	(*) 254 (***) 295	(*) 430 (***) 520
Kältemittel	R134a	R134a	R134a
Abmessungen h×l×b [mm]	398×555×354	398×555×354	398×555×382
Gewicht [Kg]	19.8	21	28.7
Tankvolumen [L]	6	6	6
Geräuschpegel 1m [dBa]	49	50	54
<i>Indicative handling volume [m³]</i>			
<i>Condensation capacity [L/24hours]</i>			
<i>Working temperature [°C]</i>			
<i>Working humidity [%R.H.]</i>			
<i>Air flow [m³/hour]</i>			
<i>Supply voltage</i>			
<i>Current absorption * [A]</i>			
<i>Power absorption * [W]</i>			
<i>Refrigerant</i>			
<i>Dimensions l×h×w [mm]</i>			
<i>Dry weight [Kg]</i>			
<i>Condensate tank capacity [L]</i>			
<i>Noise level at 1 meter distance [dBa]</i>			

(*) Nur Modelle midi 2 und 3
(**) Models midi 2 and 3 only

(***) Modell auf Anfrage
(*** On request model)

(*) 25 °C und 65% R.F.
(*) at 25 °C and 65 %R.H.

(**) 30 °C und 80% R.F.
(**) at 30 °C and 80% R.H.

Die angeführten Daten sind nur Indikativ und könnten ohne Ankündigung geändert werden.
The above data are indicative and subject to change without notice



CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) Z.I. – Italia
Tel. (phone number) +39 049 8629099
Fax (Fax number) +39 049 8629135
www.cuoghi-luigi.it



NADER 2010

Doppio ventilatore
Double fan

Filtro dell'aria professionale
Professional air filter

Flusso d'aria "salvaspazio"
"Low space" air flow system

Controllo elettronico
Electronic control

DEUMIDIFICATORE D'ARIA AIR DEHUMIDIFIER



Costruzione robusta
Robust design

Compressore rotativo
Rotary compressor

Carrozzeria metallica
Sheet metal case

Gas refrigerante R410a
R410a refrigerating gas



CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) Z.I. - Italia
Tel. (phone number) +39 049 862.90.99
Fax (Fax number) +39 049 862.91.35
www.cuoghi-luigi.it





NADER 2010

MASSIME PRESTAZIONI, BASSI CONSUMI

I deumidificatori Nader 2010 sono stati progettati per risolvere con la massima efficienza e semplicità i problemi di umidità che possono presentarsi in ambienti come musei, magazzini, cantine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risparmio energetico Il compressore rotativo ed i componenti di qualità consentono di ottenere elevate prestazioni e di mantenere bassi i costi di esercizio nel tempo.

Ecologia Il basso consumo, che comporta una riduzione delle emissioni di CO₂ nell'atmosfera, e l'impiego di gas refrigerante R410a assicurano il massimo rispetto per l'ambiente.

Carrozzeria metallica Sia la carrozzeria che il telaio sono in lamiera metallica che garantisce una lunga durata nel tempo. Il nuovo colore grigio, i profili eleganti e il design moderno ne permettono l'introduzione in qualsiasi ambiente.

Sbrinamento automatico a gas caldo La nuova scheda elettronica gestisce in maniera intelligente e automatica lo sbrinamento inserendolo per il minor tempo possibile.

Umidostato Il nuovo e moderno umidostato elettronico rileva l'effettiva umidità dell'ambiente e, assieme alle nove possibili scelte gestite dal controllo elettronico, permette di far funzionare il deumidificatore solo quando serve.

Filtro dell'aria Il nuovo filtro dell'aria è robusto ed efficace, facilmente accessibile, lavabile e riutilizzabile praticamente sempre.

Design moderno, prestazioni professionali Il deumidificatore è stato progettato per l'ambiente domestico ma con peculiarità di robustezza ed efficienza delle macchine professionali: non teme quindi l'utilizzo negli ambienti più gravosi quali taverne, locali interrati, magazzini, musei.

Serbatoio Dotato di galleggiante e di coperchio antirabboccamiento può contenere fino a 12 litri di acqua. Grazie alle sue caratteristiche lo svuotamento potrà essere fatto in modo semplice e sicuro senza il pericolo di rovesciare acqua. Il serbatoio è dotato di serie dell'attacco per il collegamento del tubo per lo scarico continuo che può essere applicato in modo semplice, economico ed elegante: inoltre continua a garantire lo spegnimento del deumidificatore anche se lo scarico s'intasca e l'acqua non riesce più a defluire.

Flusso d'aria salvaspazio Il design unico consente di appoggiare il deumidificatore al muro, anche tra due mobili e di funzionare efficacemente con il minimo ingombro.

Pompa di scarico della condensa (solo su richiesta) Automatizza completamente il processo di eliminazione della condensa con una prevalenza fino a 5 metri e con la sicurezza del serbatoio.



HIGH PERFORMANCE, LOW POWER CONSUMPTION

The Nader 2010 dehumidifiers are designed to solve with maximum efficiency and simplicity humidity problems that may appear in environments like museums, storages, dwellings.

MAIN FEATURES

Energy saving The use of the rotary compressor and quality components allow to reach high efficiency levels and to keep low the operating costs in the time.

Ecologic Low power consumption, that reduces the CO₂ emissions in the atmosphere, and the refrigerant gas R410a guarantee the maximum respect for the environment.

Metallic body Both the body and the frame are made with sheet of metal that guarantees long time durability. The new gray color, the elegant profile and the modern design allow to use the dehumidifier on every environment.

Automatic hot-gas defrosting device The new electronic board automatically controls the defrosting cycle running it for the lower time as possible.

Humidistat The new and modern electronic humidistat find the correct humidity in the environment and, with the nine settings of the electronic board, run the dehumidifier only when it's necessary.

Air filter The new air filter is robust and efficient, can be easily disassembled and cleaned.

Modern design, professional performances The dehumidifiers are designed for domestic applications but with features of robustness and efficiency that make it suitable for tough environments like dwellings, undergrounds, storages, museums.

Water tank With its floating device and the cover it can keep more than 12 liters of water that can be easily emptied without dripping. The tank includes as standard a fitting to connect a tube for the continuous drainage that can be applied easily without any extra cost: the tank keeps its feature to stop the dehumidifier if the water drainage tube is accidentally closed.

Special air flow The special air grid design allows to put the dehumidifier against the wall, even between two furniture and to work efficiently with the minimum space.

Condensate pump (on request only) Automatically removes condensed water with a lift capacity up to 5 meters keeping the security of the tank.

Volume indicativo trattabile [m ³]	600	Indicative handling volume [m ³]
Capacità di condensazione [L/24ore]	(*) 28,9 (**) 43,9	Condensation capacity [L/24hours]
Temperature di lavoro [°C]	+2 / +32	Working temperature [°C]
Umidità relativa di lavoro [%U.R.]	40 / 95	Working humidity [%R.H.]
Portata d'aria [m ³ /ora]	600	Air flow [m ³ /hour]
Tensione di alimentazione	230 V, 50 Hz	Supply voltage

(*) a 25 °C e 65% U.R.
(**) at 25 °C and 65 %R.H.

(**) a 30 °C e 80% U.R.
(**) at 30 °C and 80% R.H.

Corrente assorbita [A]	(*) 2.75 (**) 3.12	Current absorption * [A]
Potenza assorbita [W]	(*) 590 (**) 680	Power absorption * [W]
Tipo gas refrigerante	R410a	Refrigerant
Dimensioni L×A×P [mm]	585×600×380	Dimensions L×H×W [mm]
Peso a secco [Kg]	32.8	Dry weight [Kg]
Capacità serbatoio raccolta condensa [L]	12	Condensate tank capacity [L]

Dati indicativi soggetti a variazione senza preavviso
The above data are indicative and subject to change without notice



CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) Z.I. - Italia

Tel. (phone number) +39 049 862.90.99

Fax (Fax number) +39 049 862.91.35

www.cuoghi-luigi.it

Yard series

Professional solutions for professional people



**Deumidificatori professionali
Professional dehumidifiers**

CUDGHET



Yard series



I nuovi deumidificatori professionali Cuoghi della serie Yard sono pratici, robusti e semplici da usare. Le loro caratteristiche costruttive sono state pensate per un uso intensivo e continuativo senza trascurare l'eleganza e la praticità richiesti dall'uso quotidiano dei deumidificatori.

Ruote grandi: per muoversi agilmente su tutti i fondi.

Manico ruotabile: minor ingombro durante lo stoccaggio e il trasporto.

Sovrapponibili: le macchine possono essere sovrapposte riducendo notevolmente lo spazio di immagazzinamento.

Doppio contaore: uno è azzerabile e uno è continuo, la soluzione ideale per il noleggio.

Umidostato elettronico: precisione e risparmio.

Nuovo controllo elettronico: facilità ed efficienza.

Scarico continuo: anche nei modelli col serbatoio.

Filtro dell'aria: facilmente estraibile e lavabile per un'efficacia che dura del tempo.

Pompa automatica di scarico: disponibile su richiesta.

The new Cuoghi Yard series, professional dehumidifiers, are practical, robust and easy to use. Their main design features have been developed for intensive and continuous working, without forgetting the elegance and practicality required from a daily use of the dehumidifier.

Big wheels: to move easily the dehumidifier on all floors.

Rotating handle: less space needed while stocking and transporting.

Stackability: two units can be placed one on each other reducing the space needed for storage.

Double hour-counter: one is resectable, one is continuous, ideal for renting.

Electronic humidistat: precision and saving.

New electronic control: ease and efficiency.

Continuous drainage: on models with the tank also.

Air filter: easy to extract, can be cleaned for a long and lasting high efficiency of the unit.

Automatic water discharge pump: available on request.

info@cuoghi-luigi.it

sales@cuoghi-luigi.it

	MIDI YARD	YARD	YARD PRO
Alimentazione Power supply	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
* Potenza assorbita [W] * Power absorption [W]	316 ... 365	590 ... 680	890 ... 1050
* Capacità [L] * Capacity [L]	16 ... 28	34.5 ... 51	48 ... 81
Gas refrigerante Refrigerating gas	R134 a	R410a	R407c
Volume indicativo trattabile [m ³] Indicative handling volume [m ³]	300	600	800
** Altezza [mm] ** Height [mm]	827 (602)	901 (676)	1070 (855)
Larghezza [mm] Width [mm]	541	557	666
Profondità [mm] Depth [mm]	479	465	465
Peso a vuoto [Kg] Dry weight [Kg]	31,3	34,3	52,8
Serbatoio Tank	6 L	6 L	-

(*) Rispettivamente a 25°C, 65 %UR e a 30°C, 80 %UR

(**) Rispettivamente a 25°C, 65 %RH and at 30°C, 80 %RH

(**) Rispettivamente con manico alzato e abbassato

(**) Respectively with handle up and down

CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) - Italia
Tel +39 049 8629099 - Fax +39 049 8629135
www.cuoghi-luigi.it



Yard series

Professional solutions for professional people



**Deumidificatori professionali
Professional dehumidifiers**

CUDGHET



Yard series



I nuovi deumidificatori professionali Cuoghi della serie Yard sono pratici, robusti e semplici da usare. Le loro caratteristiche costruttive sono state pensate per un uso intensivo e continuativo senza trascurare l'eleganza e la praticità richiesti dall'uso quotidiano dei deumidificatori.

Ruote grandi: per muoversi agilmente su tutti i fondi.

Manico ruotabile: minor ingombro durante lo stoccaggio e il trasporto.

Sovrapponibili: le macchine possono essere sovrapposte riducendo notevolmente lo spazio di immagazzinamento.

Doppio contaore: uno è azzerabile e uno è continuo, la soluzione ideale per il noleggio.

Umidostato elettronico: precisione e risparmio.

Nuovo controllo elettronico: facilità ed efficienza.

Scarico continuo: anche nei modelli col serbatoio.

Filtro dell'aria: facilmente estraibile e lavabile per un'efficacia che dura del tempo.

Pompa automatica di scarico: disponibile su richiesta.

The new Cuoghi Yard series, professional dehumidifiers, are practical, robust and easy to use. Their main design features have been developed for intensive and continuous working, without forgetting the elegance and practicality required from a daily use of the dehumidifier.

Big wheels: to move easily the dehumidifier on all floors.

Rotating handle: less space needed while stocking and transporting.

Stackability: two units can be placed one on each other reducing the space needed for storage.

Double hour-counter: one is resectable, one is continuous, ideal for renting.

Electronic humidistat: precision and saving.

New electronic control: ease and efficiency.

Continuous drainage: on models with the tank also.

Air filter: easy to extract, can be cleaned for a long and lasting high efficiency of the unit.

Automatic water discharge pump: available on request.

info@cuoghi-luigi.it

sales@cuoghi-luigi.it

	MIDI YARD	YARD	YARD PRO
Alimentazione Power supply	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
* Potenza assorbita [W] * Power absorption [W]	316 ... 365	590 ... 680	890 ... 1050
* Capacità [L] * Capacity [L]	16 ... 28	34.5 ... 51	48 ... 81
Gas refrigerante Refrigerating gas	R134 a	R410a	R407c
Volume indicativo trattabile [m ³] Indicative handling volume [m ³]	300	600	800
** Altezza [mm] ** Height [mm]	827 (602)	901 (676)	1070 (855)
Larghezza [mm] Width [mm]	541	557	666
Profondità [mm] Depth [mm]	479	465	465
Peso a vuoto [Kg] Dry weight [Kg]	31,3	34,3	52,8
Serbatoio Tank	6 L	6 L	-

(*) Rispettivamente a 25°C, 65 %UR e a 30°C, 80 %UR

(**) Rispettivamente a 25°C, 65 %RH and at 30°C, 80 %RH

(**) Rispettivamente con manico alzato e abbassato

(**) Respectively with handle up and down

CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) - Italia
Tel +39 049 8629099 - Fax +39 049 8629135
www.cuoghi-luigi.it



Yard series

Professional solutions for professional people



**Deumidificatori professionali
Professional dehumidifiers**

CUDGHET



Yard series



I nuovi deumidificatori professionali Cuoghi della serie Yard sono pratici, robusti e semplici da usare. Le loro caratteristiche costruttive sono state pensate per un uso intensivo e continuativo senza trascurare l'eleganza e la praticità richiesti dall'uso quotidiano dei deumidificatori.

Ruote grandi: per muoversi agilmente su tutti i fondi.

Manico ruotabile: minor ingombro durante lo stoccaggio e il trasporto.

Sovrapponibili: le macchine possono essere sovrapposte riducendo notevolmente lo spazio di immagazzinamento.

Doppio contaore: uno è azzerabile e uno è continuo, la soluzione ideale per il noleggio.

Umidostato elettronico: precisione e risparmio.

Nuovo controllo elettronico: facilità ed efficienza.

Scarico continuo: anche nei modelli col serbatoio.

Filtro dell'aria: facilmente estraibile e lavabile per un'efficacia che dura del tempo.

Pompa automatica di scarico: disponibile su richiesta.

The new Cuoghi Yard series, professional dehumidifiers, are practical, robust and easy to use. Their main design features have been developed for intensive and continuous working, without forgetting the elegance and practicality required from a daily use of the dehumidifier.

Big wheels: to move easily the dehumidifier on all floors.

Rotating handle: less space needed while stocking and transporting.

Stackability: two units can be placed one on each other reducing the space needed for storage.

Double hour-counter: one is resectable, one is continuous, ideal for renting.

Electronic humidistat: precision and saving.

New electronic control: ease and efficiency.

Continuous drainage: on models with the tank also.

Air filter: easy to extract, can be cleaned for a long and lasting high efficiency of the unit.

Automatic water discharge pump: available on request.

info@cuoghi-luigi.it

sales@cuoghi-luigi.it

	MIDI YARD	YARD	YARD PRO
Alimentazione Power supply	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
* Potenza assorbita [W] * Power absorption [W]	316 ... 365	590 ... 680	890 ... 1050
* Capacità [L] * Capacity [L]	16 ... 28	34.5 ... 51	48 ... 81
Gas refrigerante Refrigerating gas	R134 a	R410a	R407c
Volume indicativo trattabile [m ³] Indicative handling volume [m ³]	300	600	800
** Altezza [mm] ** Height [mm]	827 (602)	901 (676)	1070 (855)
Larghezza [mm] Width [mm]	541	557	666
Profondità [mm] Depth [mm]	479	465	465
Peso a vuoto [Kg] Dry weight [Kg]	31,3	34,3	52,8
Serbatoio Tank	6 L	6 L	-

(*) Rispettivamente a 25°C, 65 %UR e a 30°C, 80 %UR

(**) Rispettivamente a 25°C, 65 %RH and at 30°C, 80 %RH

(**) Rispettivamente con manico alzato e abbassato

(**) Respectively with handle up and down

CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) - Italia
Tel +39 049 8629099 - Fax +39 049 8629135
www.cuoghi-luigi.it



Yard series

Professional solutions for professional people



**Deumidificatori professionali
Professional dehumidifiers**

CUDGHET



Yard series



I nuovi deumidificatori professionali Cuoghi della serie Yard sono pratici, robusti e semplici da usare. Le loro caratteristiche costruttive sono state pensate per un uso intensivo e continuativo senza trascurare l'eleganza e la praticità richiesti dall'uso quotidiano dei deumidificatori.

Ruote grandi: per muoversi agilmente su tutti i fondi.

Manico ruotabile: minor ingombro durante lo stoccaggio e il trasporto.

Sovrapponibili: le macchine possono essere sovrapposte riducendo notevolmente lo spazio di immagazzinamento.

Doppio contaore: uno è azzerabile e uno è continuo, la soluzione ideale per il noleggio.

Umidostato elettronico: precisione e risparmio.

Nuovo controllo elettronico: facilità ed efficienza.

Scarico continuo: anche nei modelli col serbatoio.

Filtro dell'aria: facilmente estraibile e lavabile per un'efficacia che dura del tempo.

Pompa automatica di scarico: disponibile su richiesta.

The new Cuoghi Yard series, professional dehumidifiers, are practical, robust and easy to use. Their main design features have been developed for intensive and continuous working, without forgetting the elegance and practicality required from a daily use of the dehumidifier.

Big wheels: to move easily the dehumidifier on all floors.

Rotating handle: less space needed while stocking and transporting.

Stackability: two units can be placed one on each other reducing the space needed for storage.

Double hour-counter: one is resectable, one is continuous, ideal for renting.

Electronic humidistat: precision and saving.

New electronic control: ease and efficiency.

Continuous drainage: on models with the tank also.

Air filter: easy to extract, can be cleaned for a long and lasting high efficiency of the unit.

Automatic water discharge pump: available on request.

info@cuoghi-luigi.it

sales@cuoghi-luigi.it

	MIDI YARD	YARD	YARD PRO
Alimentazione Power supply	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
* Potenza assorbita [W] * Power absorption [W]	316 ... 365	590 ... 680	890 ... 1050
* Capacità [L] * Capacity [L]	16 ... 28	34.5 ... 51	48 ... 81
Gas refrigerante Refrigerating gas	R134 a	R410a	R407c
Volume indicativo trattabile [m ³] Indicative handling volume [m ³]	300	600	800
** Altezza [mm] ** Height [mm]	827 (602)	901 (676)	1070 (855)
Larghezza [mm] Width [mm]	541	557	666
Profondità [mm] Depth [mm]	479	465	465
Peso a vuoto [Kg] Dry weight [Kg]	31,3	34,3	52,8
Serbatoio Tank	6 L	6 L	-

(*) Rispettivamente a 25°C, 65 %UR e a 30°C, 80 %UR

(**) Rispettivamente a 25°C, 65 %RH and at 30°C, 80 %RH

(**) Rispettivamente con manico alzato e abbassato

(**) Respectively with handle up and down

CUOGHI s.r.l.

via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) - Italia
Tel +39 049 8629099 - Fax +39 049 8629135
www.cuoghi-luigi.it





PER OGNI AMBIENTE IL SUO COLORE.

Il nuovo **deumidificatore** d'aria della serie Nader Midi DL

- COMPONENTI AD ALTA EFFICIENZA
- SERBATOIO DA 4 LITRI
- SILENZIOSO
- CARROZZERIA METALLICA
- FACILE DA TRASPORTARE
- COLORATO
- PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA



20
*Litri/24ore

* Modello Midi 3 DL a 32°C, 90% .u.r.
Modello Midi 2: 14,5 Litri/24 ore



DL NADER midi



CUOGHI s.r.l. - via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD)
tel. 049/8629099 - fax 049/8629135 - info@cuoghi-luigi.it - www.cuoghi-luigi.it

DL NADER midi



- Silenzioso ed efficiente:** il nuovo compressore ad alta efficienza e il ventilatore elettronico riducono i consumi e il rumore.
- Leggero e versatile:** il peso ridotto e le dimensioni contenute consentono di spostarlo facilmente dove vuoi.
- Colorato ed elegante:** scegli il colore che più si adatta alle tue esigenze.
- Controllo elettronico semplice ed intuitivo:** imposta con due semplici tasti il funzionamento del deumidificatore.
- Serbatoio antiraboccameto:** può contenere più 4 litri di acqua e con le nuove maniglie è facile da estrarre e trasportare.
- Predisposizione per lo scarico continuo:** il serbatoio può essere facilmente collegato ad un tubo per scaricare la condensa.
- Carrozzeria metallica:** la robustezza del metallo e la verniciatura a polveri rendono questo apparecchio idoneo a tantissime applicazioni.
- Filtro dell'aria professionale:** facile da smontare e pulire.
- Flusso d'aria "salvaspazio":** lo puoi posizionare contro il muro anche tra due mobili.
- Prodotto italiano:** i deumidificatori Cuoghi sono progettati, costruiti e assemblati in Italia nel nostro stabilimento di Albignasego a Padova.




Il MIDI DL può essere comodamente inserito tra due mobili, grazie al suo design salvaspazio.



L'apertura frontale rende facile l'accesso alla vaschetta raccoglicondensa e al filtro dell'aria.



PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA



	Alimentazione	Capacità (**)	Potenza Assorbita (**)	Peso
NADER midi 2 DL	230 V / 50 Hz	11,40 L/24 ore	200 W	15,3 Kg
NADER midi 3 DL	230 V / 50 Hz	16,80 L/24 ore	280 W	15,8 Kg

(**) A 30 °C, 80% U.R.
Dati indicativi soggetti a variazioni senza preavviso.



CUOGHI s.r.l. - via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD)
tel. 049/8629099 - fax 049/8629135 - info@cuoghi-luigi.it - www.cuoghi-luigi.it



PER OGNI AMBIENTE IL SUO COLORE.

Il nuovo **deumidificatore** d'aria della serie Nader Midi DL

- COMPONENTI AD ALTA EFFICIENZA
- SERBATOIO DA 4 LITRI
- SILENZIOSO
- CARROZZERIA METALLICA
- FACILE DA TRASPORTARE
- COLORATO
- PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA



20
*Litri/24ore

* Modello Midi 3 DL a 32°C, 90% .u.r.
Modello Midi 2: 14,5 Litri/24 ore



DL NADER midi



CUOGHI s.r.l. - via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD)
tel. 049/8629099 - fax 049/8629135 - info@cuoghi-luigi.it - www.cuoghi-luigi.it

DL NADER midi



- Silenzioso ed efficiente:** il nuovo compressore ad alta efficienza e il ventilatore elettronico riducono i consumi e il rumore.
- Leggero e versatile:** il peso ridotto e le dimensioni contenute consentono di spostarlo facilmente dove vuoi.
- Colorato ed elegante:** scegli il colore che più si adatta alle tue esigenze.
- Controllo elettronico semplice ed intuitivo:** imposta con due semplici tasti il funzionamento del deumidificatore.
- Serbatoio antiraboccameto:** può contenere più 4 litri di acqua e con le nuove maniglie è facile da estrarre e trasportare.
- Predisposizione per lo scarico continuo:** il serbatoio può essere facilmente collegato ad un tubo per scaricare la condensa.
- Carrozzeria metallica:** la robustezza del metallo e la verniciatura a polveri rendono questo apparecchio idoneo a tantissime applicazioni.
- Filtro dell'aria professionale:** facile da smontare e pulire.
- Flusso d'aria "salvaspazio":** lo puoi posizionare contro il muro anche tra due mobili.
- Prodotto italiano:** i deumidificatori Cuoghi sono progettati, costruiti e assemblati in Italia nel nostro stabilimento di Albignasego a Padova.




Il MIDI DL può essere comodamente inserito tra due mobili, grazie al suo design salvaspazio.



L'apertura frontale rende facile l'accesso alla vaschetta raccoglicondensa e al filtro dell'aria.



PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA



	Alimentazione	Capacità (**)	Potenza Assorbita (**)	Peso
NADER midi 2 DL	230 V / 50 Hz	11,40 L/24 ore	200 W	15,3 Kg
NADER midi 3 DL	230 V / 50 Hz	16,80 L/24 ore	280 W	15,8 Kg

(**) A 30 °C, 80% U.R.
Dati indicativi soggetti a variazioni senza preavviso.



CUOGHI s.r.l. - via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD)
tel. 049/8629099 - fax 049/8629135 - info@cuoghi-luigi.it - www.cuoghi-luigi.it